



HD Balun Passiv Zweidrahttechnik auf BNC 2Draht Konverter bis 4K für AHD TVI CVI CVBS



12,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 79-340-00350



2draht Balun bis 4K Auflösung für AHD TVI CVI CVBS = 4K HD Balun Zweidrahtwandler. BNC Signal AHD oder VI oder CVI oder CVBS Video FBAS über 2-Drähte

2K 4K HD Balun Zweidrahtübertragung Set für Kamera Videosignale AHD TVI CVI CVBS Video FBAS

Zweidraht Unit Sender mit Empfänger passiv (Set mit 2 Stück)

Zweidraht Übertragungseinheit für verdrihtes Schwachstromkabel oder auch LAN Cat Kabel Cat-2, Cat-3, Cat-4, Cat-5, Cat-5a, Cat-6, Cat-6a, Cat-7 Netzwerkkabel Kabel. Es wird nur eine verdrihtes Adernpaar benötigt.

- **2-Draht Übertragung bis 4K HD Auflösung bis max 8MP Kameras geeignet**
- Bildübertragung bzw. Videoübertragung für bis zu 400m über 2-Drähte bzw. Zweidrahtlitzen
- Balun = Umwandler für Bildsignale auf Zweidraht-Technik statt RG59 Koax
- **Ideal um eine Koax RG59 z.B. Kameraausgang auf Zweidraht Kabel umzusetzen**
- **BNC Stecker auf 2polige Steckklemme für Litzen oder Drähte**
- Impedanz: 75-Ohm / Störabstand 60dB
- Passiv = keine Stromversorgung nötig
- **Für Kamera Videosignalarten AHD oder TVI oder CVI oder CVBS Video FBAS**
- **Machbare, übertragbare Auflösungen 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 6MP / 8MP / 4K**
- 2-Draht Distanz bei CVI und Auflösung 720p : max 400m
- 2-Draht Distanz bei CVI und Auflösung 1080p : max 250m
- 2-Draht Distanz bei CVI und Auflösung 4K : max 200m unter optimalen Bedingungen (Schirmgrad)
- 2-Draht Distanz bei TVI und Auflösung 720p : max 400m
- 2-Draht Distanz bei TVI und Auflösung 1080p : max 250m
- 2-Draht Distanz bei AHD und Auflösung 720p : max 400m
- 2-Draht Distanz bei AHD und Auflösung 1080p : max 250 m
- **Kurzfassung**
- **Bei 720P: max. 400m Kabel über 2-Drähten**
- **Bei 1080P: max. 250m Kabel über 2-Drähten**
- **Bei 4MP: max. 200m Kabel über 2-Drähten**
- **Bei 6MP / 4K Auflösung bis zu max. 150-180m Kabel über 2-Drähten (je nach Kabelart)**
- **Bei 8MP / 4K Auflösung bis zu max. 130-150m Kabel über 2-Drähten (je nach Kabelart)**
- **Mit zunehmender Auflösung verkürzt sich die Kabelstrecke natürlich**
- **Zusatzinfo:**
- **Die Steuerfunktionen über Coaxtron z.B. bei Motorzoomkameras von einem DVR bleiben bei diesem 4K HD Balun über 2-Draht zu Koax erhalten**
- Betriebstemperatur: -10 bis +70°C
- Abmessungen: 19x16x39 mm (HxBxT, ohne Anschlüsse)
- Gewicht: 46g

Weitere hilfreiche Adapter sind hierzu erhältlich; für den Fall das Sie einen Adapter überhaupt benötigen (ggf. dann Bst Nr unter Suche eingeben) :

- Bst Nr.: 39-851-00016 = Adapter BNC Verbinder = Doppelkupplung
- Bst Nr.: 51-813-00100 = Adapter BNC-Kupplung auf Cinch-Stecker
- Bst Nr.: 51-813-00180 = Adapter BNC-Kupplung auf F-Kupplung
- Bst Nr.: 81-863-00100 = Adapter BNC-Kupplung auf N-Stecker
- Bst Nr.: 51-813-00002 = Adapter BNC-Kupplung auf PL259 Stecker
- Bst Nr.: 41-153-00710 = Adapter BNC-Kupplung auf SMA-Stecker