




TDA2050 Audio Mono Verstärker 35W rms 50W max




2,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 11-670-19000



TDA2050V 50W Mono Verstärker für Audio Anwendungen 20 bis 80.000 Hz

TDA2050V 50Watt Mono Verstärker für Audio Anwendungen bis 80.000 Hz

- Klassischer Niedervolt Power Amplifier (Audio Verstärker)
- Als Mono Endstufe bestens geeignet
- Vcc Spannung Einsatzbereich
- Versorgungsspannung bipolar typisch $\pm 5V$, $\pm 9V$, $\pm 12V$, $\pm 15V$, $\pm 18V$, $\pm 24V$,
- **Typisch +/- 12V** oder +/-15V DC oder +/-18V oder +/-24V DC
- Spannungsbereich **Vcc Range von +/- 4,5...25Volt DC**
- Stromaufnahme Output peak current 5A
- **Class-AB 1-Kanal Mono Amplifier**
- **PENTAWATT 5-Pin**
- **Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen**
- **Besonders breiter NF Audibereich 22...80.000Hz**
- Lautsprecher Leistung bis zu max:
- **bei +/-22V und 4-Ohm Lautsprecher 35W rms Leistung 50W Peak**
- bei +/-22V und 8-Ohm Lautsprecher 32W rms Leistung (THD 10%)
- NF Eingang 500Kohm üblich
- Temperatureinsatzbereich: -40...+150°C
- Schutz gegen:
- Ausgang Kurzschluss nach Masse
- Chiptemperatur Überwachung
- Lautsprecherschutz bei Kurzschluss gegen Minus
- Ideal auch für Schule Hobby schnell aufgebaut mit wenigen weiteren optionalen Bauteilen (siehe weitere Bilder oder Datenblatt LINK)

[Datenblatt unter diesem LINK](#)