



## ELA Verstärker 360W 5-Zonen Regelung VLA240C 5Eingänge 100V und 4-8ohm ELA Zentrale



**999,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems  
Bestell-Nr.: 88-404-00770



ELA Verstärker 5 Zonen 240/360W VLA240C 5-Zonen ELA-Zentrale mit Mikrofonanschlüssen

**Dieses neu entwickelte Verstärker- und Sprechstellen-System ermöglicht es bis zu 5 x Lautsprecherkreise von der Zentrale aus zu schalten und die jeweils gewünschte Lautstärke einzustellen.**

5 verschiedene Eingänge die individuell einstellbar sind. Eingang für Mikrofone, CD-Player, MP3-Player, NB oder PC Sound. Auch ein 10K-Ohm Telefonanlageneingang ist bereits integriert. Optional erweiterbar mit CD-Spieler, Tuner-Modul, Kasette, CD-Tuner Kombi oder automatischem Textsprachmodul mit 6 abrufbaren Texten sowie prof. Tischmikrofon mit Lautsprecherschaltfunktionen (digitale Fernbedienung). Bis max. 6 Tischmikrofone sind durch die integr. Digitaltechnik anschließbar (siehe Zubehör)

Ebenfalls eingebaut sind ein elektronischer 2- bzw. 4-Klanggong (umschaltbar), eine elektronische Sirene (auf- und abschwelend umschaltbar auf Alarmton) und ein Tel.-Pagingssystem; alle diese Signale können an der Gerätevorderseite separat geregelt werden.

Zusätzlich Bass, Höhenregelung. 5-fach Lautsprecherschaltfeld und Sammelrufknopf. Ausgangsleistungs Anzeigeelement. REC-Ausgang, PRE-AMP Output.

### Technische Daten:

- Leistungsdaten: 240 Watt rms (360 Watt max)
- Ausgänge für 5 Zonen Schalt-, und regelbar ELA 100V sowie
- Niederohmigen 4-8-Ohm Ausgang über Schraubklemmen
- Frequenzbereich: 50.....18.000 Hz
- Höhen- und Tiefenregler an der Geräte-Vorderseite auf den Eingängen 1 – 5 jeweils separat
- Gain an der Geräte-Rückseite auf den Eingängen 1 – 3
- Prioritäten an der Geräte-Rückseite für MIC 1 – 3 separat einstellbar
- Zwei- oder Vierklanggong Lautstärke an der Frontseite einstellbar, Gongart per Jumper einstellbar
- Sirene gleichbleibend oder auf-abschwelend, an der Frontseite einstellbar
- Eingang: Line/AUX 2x Stereo über Cinchbuchsen
- Eingang: Mikrofon XLR Buchsen mit Gainregler
- Eingang: PTT Remote über 5pol. DIN Buchse
- Eingang: PRE-OUT über 6,3mm Klinke
- Eingang: AMP-IN über 6,3mm Klinke
- Eingang: Power-Remote über Schraubklemme
- Eingang: TEL-Paging über Schraubklemme
- Eingang: Message Priorität über Schraubklemme
- Ausgang: Record für Mitschnitt oder weitere Anlage über Cinchbuchse
- Ausgang für 100V Lautsprecher 10x Schraubklemme
- Lautstärke-Regler-Schritte je Zone: 100V – 70V – 50V – 25V – 12.5V – 8.9V
- Lautsprecherzonenschaltung auf 5 Zonen und alle zusammen ein
- Ausgang für 4-8-Ohm Lautsprecher 2x Schraubklemme
- Stromversorgung: 230Vac 50Hz und oder über
- 24V Notstrom z.B. über externen 24V Akku oder 24V Netzteil
- 483mm (19 Zoll) Bauweise 3-Höheneinheiten
- Abmessungen: B:483mm H:133mm T:352mm
- Gewicht: 15kg

### Optional hierzu erhältlich :

- Art-Nr **88-799-00805** = VLM100 Mikrofon Sprechstelle mit Schwanenhalsmikro ohne Platine ( nur 1x pro Verstärker möglich )
- Art-Nr **88-799-00810** = VLM105 Mikrofon 5-fach Zonenruf Sprechstelle mit Steuerplatine für Verstärker

- Art-Nr **88-799-00811** = VLM105WO Mikrofon 5-fach Zonenruf Sprechstelle ohne Steuerplatine ( weitere Mikrofone max 3-Stück )
- Art-Nr **88-799-00800** = VLM205 Mikrofon 5-fach Zonenruf Sprechstelle mit Steuerplatine und Textabrufknopf in in Verbindung mit weiterem Modul
- weitere interne oder auch externe Module sind ebenso erhältlich ... wie Tuner.. CD-MP3 Player, Audiospeicher usw.
- Bst.Nr: 88-404-00771 = Digitales Text- bzw. Speichermodul Audiospeicher
- Bst.Nr: 88-404-00776 = internes Laufwerk CD-MP3 Player mit UKW Tuner
  
- Bst.Nr: 88-810-00300 = externes 19zoll CD-MP3-USB Player mit UKW Tuner
  
- Bst Nr: 88-404-00767 = Bluetooth USB Kombi Player mit Fernbedienung

**Fragen zum System oder ihrem Projekt ? kein Problem einfach anrufen unter 07362-919093 oder eine eMail reicht völlig !**