



ELA Verstärker 720W 2x360W 100V Endstufe 230VAC+24VDC 2Kanal



1092,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-900-07520



Apart PA2240BP 100V ELA Verstärker 2x240W RMS Apart PA2240BP

Apart PA2240BP 100V ELA Verstärker 2-Kanal 2x 360W bzw. 2x 240W rms + TOP-Qualität +

- Maßgeschneidert für Beschallungsaufgaben, schließt die Marktlücke zwischen 100V ELA Technik und Pro Audio Produkten
- Erschwinglich, zuverlässig und ausgestattet mit professionellen Funktionen
- Profigerät geeignet für **Dauerbetrieb (24/7)**
- Ideal auch als Nachverstärker oder Zusatzverstärker
- Dieser Verstärker eignet sich bestens auch für Multizonen Anwendungen bei denen verschiedene Räume oder Areas mit unterschiedlichen Lautsprechern beschallt werden sollen
- Optimal für die 100V ELA Technik da Ausgangsübertrager im Verstärker integriert
- Auch mit 4-8-16 Ohm Lautsprecher betreibbar

Technische Daten:

- Stromversorgung: **230Vac 50Hz** (Kaltgerätebuchse)
- oder über Schraubklemmen mit Notstromversorgung
- auf der Rückseite auch mit **24V 13A** Gleichspannung
- Leistungsaufnahme: max. 1050VA
- Frontseitiger Wippschalter für Power Ein/Aus
- Frontseitig Statusanzeige je Kanal **9-fach LED VU Meter** und 3 Einzel LEDs Rot = Overload / Gelb = Priorität / Grün = Power ON
- Frequenzbereich: **20...22.000 Hz**
- Regler wie Lautstärke, Bässe und Höhen auf der Rückseite (Trimmer)
- Tone control : Bass : 100 Hz: +10 dB / -14 dB
- Tone control : Treble : 10 kHz: +10 dB / -14 dB
- Audio Ground-Lift GND Schiebeschalter auf der Rückseite
- **100V ELA Übertrager integriert,**
- ebenso Niederohm-Anschlüsse vorhanden
- Niederohm Anschluss für Lautsprecher mit 4/8/16-Ohm
- Leistungsdaten:
- **2x 360W Musikpower**
- **2x 240W RMS bei 100V ELA Ausgang**
- **2x 250W RMS bei 4-Ohm Lasten**
- **1x 480W RMS bei 8-Ohm Lasten** (Brückenbetrieb)
- Anschlüsse Ausgang:
- per Schraub-Klemmblock je Kanal: 4-Ohm - 50V - 70V - 100V
- Kanal-1 : 4-Ohm, 35V, 50V, 70V, 100V
- Kanal-2 : 4-Ohm, 35V, 50V, 70V, 100V
- Bei Brückenbetrieb : 4-Ohm, 35V, 50V, 70V, 100V
- Anschlüsse-**Eingang per Schraub-Klemmblock:**
- Input-01: Priority = 3polig Balanced 0dB - 10k
- Input-02: Programm = 3polig Balanced 0dB - 10k
- Zusätzlicher Priority Output: 2 x 24V
- (Activated by contact closure (Max 0.6A))
- Signal to Noise ratio : > 95 dB / Crosstalk >75dB /
- Total Harmonic Distortion : < 0.5%
- Abmessungen: 430 x 412 x 88mm 2HE

- Zusatzinfo: **19zoll Rackwinkel** und Netzkabel anbei

- Gewicht: 24kg

Weiteres nützliches Zubehör siehe unter (Zubehör-Register)