



## SUB-D 25pol Stecker Lötkelch 2-reihig



block pricing

**Menge**

bis 9

ab 10

ab 25

**Stückpreis**

**0,80 €\***


**0,75 €\***

**0,70 €\***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00005



25pol Sub-D Stecker mit Lötkelch D-Sub 25pol Stecker Lötversion

### 25pol Sub-D Stecker mit Lötkelch

**Der wohl gängigste und üblichste 25pol Sub-D Stecker auf der Welt**

- 2-reihige Kontaktanordnung
- vergoldete Kontakte, Rückseite Lötkelche
- Kontaktbelastbeit je bis 1A
- Anschluss Lötkelche Art Stiftleiste
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 1A
- Betriebstemperatur -40 °C - 70 °C
- Material (Anschluss) Messing, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinkt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Löt- Kabelmontage
- Polzahl 25
- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 500 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 30 mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Verpackungsart Kunststoffschale
- passende Hauben etc. siehe Zubehör Register