




SUB-D 50pol Stecker Lötkelch HD 3-reihig



2,85 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Panstrong
Bestell-Nr.: 40-871-00007



50pol SUB-D Stecker HD 3-reihig Lötkelch Lötversion

50pol SUB-D Stecker HD 3-reihig

- 3-reihig = HD = HighDensity
- Rückseitig Lötkelch
- Abmessung: B:67mm H:15,3mm (siehe weitere Bilder Zeichnung)
- Anschluss Lötkelche
- Art High Density Stiftheiste
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 1A je Kontakt
- Betriebstemperatur -40 °C - 70 °C
- Material (Anschluss) Messing, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinkt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Löt-, bzw. Kabelmontage
- Polzahl 50
- Spannungsfestigkeit bis 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) bis 500 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 30 mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0