




SUB-D 9pol Stecker Stiftleiste 90grad 2-reihig für die Leiterplattenmontage



block pricing

Menge

Stückpreis

bis 11

1,00 €*

ab 12

0,95 €*

ab 24

0,92 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00080

9polige D-Sub-Stiftleiste abgewinkelt Euro Standard für Platine Leiterplatte + 90grad abgewinkelt Euro Standard für die Leiterplattenmontage + Art Stiftleiste Euro Standard 10,2mm erste Reihe Ausführung mit Bolzen UNC 4-40 + Ausrichtung abgewinkelt + Betriebsstrom (Nom.) 1,5A + Kunststoffgefasst mit vergoldeten Kontakten

9pol D-Sub Stiftleiste 90grad abgewinkelt Euro Standard für die Leiterplattenmontage

9polige D-Sub- bzw. Sub-D Stiftleiste Stecker (male)

- üblichster Printstecker für die Leiterplattenmontage

- vergoldete Kontakte

-

Anschluss : Lötkontakte

- Art Stiftleiste Euro Standard 10,2mm erste Reihe

- Ausführung mit Bolzen UNC 4-40

- Ausrichtung abgewinkelt

- Betriebsstrom (Nom.) 1,5A

- Kunststoffgefasst mit vergoldeten Kontakten

- Mit Befestigungsbolzen Gewinde UNC 4-40

- Temperatureinsatzbereich:-20°C bis +70°C

- **Zeichnung siehe weitere Bilder !**

- Farbe derzeit schwarz

- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinkt

- Material (Gehäuse) Stahl, vernickelt

- Material (Isolation) PBT

- Material (Steckbereich) Kupferlegierung, selektiv vergoldet

- Montage Leiterplattenmontage Polzahl 9

- Spannungsfestigkeit 500Vac

- Isolationswiderstand (Min.) 1000-Mohm

- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOhm

- Brennbarkeitsklasse UL94 V-0

- Lötverfahren Wellenlöten oder Handlöten

- Verpackungsart Kunststoffschale oder lose