



## SUB-D 37pol Stecker PRINT 90grad US-Norm 7,2mm



block pricing

**Menge**

bis 9

ab 10

ab 25

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

**Stückpreis**


**2,00 €\***

**1,90 €\***

**1,79 €\***

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00460



37pol Sub-D D-Sub Stecker Printversion 37pol Sub-D Stecker gewinkelte D-Sub Stecker für die Leiterplatte

### 37pol Sub-D Stecker gewinkelte D-Sub Stecker für die Leiterplatte

- vergoldete Kontakte
  - Der Abstand zwischen Gehäuse und 1.Kontaktreihe beträgt ca. 7,2mm. (US-Norm)
  - Abm.: B: 69,5mm H: 12,5mm T: 12,5mm Gesamttiefe: 18,5mm
  - Anschluss Lötpins
  - Art Stiflleiste
  - Ausführung mit Bolzen UNC 4-40
  - Ausrichtung abgewinkelt
  - Betriebsstrom (Nom.) 1,5 A je Kontakt
  - Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
  - Material (Anschluss)
  - Kupferlegierung, verzinkt
  - Material (Gehäuse) Stahl, vernickelt
  - Material (Isolation) PBT
  - Material (Steckbereich) Kupferlegierung, vergoldet
  - Montage Leiterplattenmontage
  - Polzahl 37
  - Spannungsfestigkeit 500 Vac
  - Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
  - Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
  - Brennbarkeitsklasse UL94V-0
  - Lötverfahren Wellenlöten
- passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)