MCX Stecker Crimp für 50ohm RG174 RG188 RG188A RG316 Koaxkabel



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 3	**4,50 €***
ab 4	**4,30 €***
ab 10	**4,10 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Telegärtner
Bestell-Nr.: 39-874-00410

MCX Stecker 50-Ohm für RG174 RG188 RG188A RG316 Koaxkabel, J01270A0161

MCX Stecker Crimp für RG174 RG188 RG188A RG316 Koaxkabel

- gerade Ausführung, Crimpversion

- für Frequenzbereich bis: 6 GHz
- Impedanz: 50-Ohm
- Abmessungen siehe Zeichnung weitere Bilder Länge: ca. 14,5mm Durchmesser mittig: 5mm

Für RG174 Koax hierzu die Spezifikation

- Innenleiter: 0,48mm
- Dielektrikum: PE
- Kabelmantel meist PVC
- Aussendurchmesser: RG174 = 2,8...3mm

- MCX Verbinder geeignet für den Frequenzbereich bis 6GHz
- Impedanz 50-Ohm
- **Abmessungen siehe Zeichnung (weitere Bilder)**

Die Serie MCX umfasst kleine HF-Steckverbindungen mit Schnappverbindung. Diese Steckverbindungen können bis zu einer Frequenz von 6GHz eingesetzt werden. Die Serie MCX wird in der Ausführung mit 50-Ohm Wellenwiderstand angeboten. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie MCX sind als Löt- Crimp-, bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden durch Löten oder Crimpen angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie MCX werden aufgrund ihrer geringen Baugröße in kleinen Meßgeräten, KFZ-Technik (GPS usw.) und Kommunikationsendgeräten aller Art eingesetzt.

Technische Daten :

-
Anschluss Crimp / Crimp

-
Art Stecker

- Ausrichtung gerade
- Betriebstemperatur -55 °C .... 155 °C
- Farbe gold
- Frequenz bis 6 GHz
- Impedanz 50-Ohm
- Koaxialkabel RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U
- Konfektionsartikel Kabelkonfektion Ja
- Lebensdauer in Steckzyklen 500
- Material (Außenleiter) Berylliumkupfer, vergoldet
- Material (Innenleiter) Messing, vernickelt und vergoldet
- Material (Isolation) PTFE
- Montage Kabelmontage
- Spannungsfestigkeit bis 750Veff
- Material (Fächerscheibe) Bronze
- Material (Crimphülse) Kupfer, vergoldet
- Isolationswiderstand (Min.) 1 GOhm
- Kontaktwiderstand Außenleiter (Max.) 2,5 mOhm
- Kontaktwiderstand Innenleiter (Max.) 5 mOhm
- Material (Feder) Berylliumkupfer
- Rückflussdämpfung bei 1 GHz (Min.) 20 dB
- Steckkraft (Max.) 63 N
- Ziehkraft 8 N bis 20 N
- Typ MCX