



4N32 DIP6 1fach Optokoppler Darlington max 30V 125mA 500%




0,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 9-811-00013



4N32 DIP6 1fach Optokoppler bis 30VDC 125mA mit LED und N-Darlington Transistor Ausgang max 30V 125mA 500%

4N32 Universal Optokoppler im DIP6 Gehäuse

Technische Daten Optokoppler

- Verstärkungsfaktor = **500 %**
- Isolationsspannung bis 3,7kV = 3750V
- Operating Temperature -55°C +100°C

LED des Optokopplers (typische Ansteuerung)

- Vorwärtsspannung = **1,25V typisch** (max 1,5V) Forward Voltage
- LED Vorwärtsstrom If = **50mA** (IF) max 60mA
- Power Dissipation 100mW
- Reverse Current: 0,1uA max 100uA (VR = 3,0V)
- Kapazität: 25pF (VR = 0V)

Transistor Ausgang (N-Darlington)

- Collectorstrom max. = **125mA** (Ic max) Peak kurzfristig 150mA
- Collector-Emitter-Spannung max = 30V (**bis zu 30V DC**)
- Leistung / Power Dissipation = 150mW
- HFE = 13K = 13.000 (IC = 0,5mA)

Ideal auch zum ansteruern von Relais, Baugruppen usw.

Solange Vorrat reicht - dann Nachfolgetyp 4N33