




Entstördrossel bis 2A 250V 45uH Ringkern Funkentstördrossel Drossel



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25

Stückpreis

1,29 €*


1,19 €*

1,09 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Takron

Bestell-Nr.: 35-656-00350



45uH 2A Drossel Entstördrossel RM10 Platinenversion + 45uH 2A Drossel Entstördrossel für Leiterplatten (Platine) + Mehrlagig isol. Ringkern aus gesintertem Metallpulver mit Kupferlackdraht. Zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen aus der Stromversorgung in das Stromnetz, Schaltungen usw. + Nennstrom: bis 2A + Induktivität 45uH + Gleichstromwiderstand: 55mOhm + Drahtdurchmesser: 0,8mm + Gesamtdurchmesser: 17mm + RM10 + Bautiefe: 12mm + Windungen 30 + Funkentstördrosseln für Thyristorschaltungen, unvergossen

45uH 2A Drossel Entstördrossel für Leiterplatten (Platinen)

Funkentstördrossel mehrlagig isolierter Ringkern aus gesintertem Metallpulver mit Kupferlackdraht. Zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen aus der Stromversorgung in das Stromnetz, Schaltungen, Trafo, Triac und Thyristerschaltungen usw. Eine sehr oft eingesetztes Bauteil ... auch ideal für die Reparatur von Leiterplatten

- Nennstrom: bis 2A bis 500VA / Nennspannung typisch bis 250VAC
- Induktivität 45uH
- Gleichstromwiderstand: 55mOhm
- windungen ca. 30
- Drahtdurchmesser: 0,8mm / RM10
- Gesamtdurchmesser: 17mm
- Bautiefe: 12mm
- RoHs JA / Reach Ja