Relais 5V DC Spule 1xUM Wechslerkontakt 10A 250V 3611

3,50 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Finder
Bestell-Nr.: 47-826-00820





5V Relais 5VDC Spule Eines der am meisten eingesetzten 5V Relais + Spule Nennspannung 5Volt DC typisch Bereich / Range 3,8V...4V...4,5V...5V...6V...6,5V...7V...8Volt DC + Spule 70-Ohm Stromaufnahme bei 5V =72mA + Kontakte: 1xUM = 1x Wechslerkontakt (1x Öffner / 1x Schliesser) + Kontaktbelastbarkeit: bis 10A 250Vac + Prüfspannung: 2500VAC + Schaltleistung: 2500VA + Ersetzt unter anderen auch DIKON DMA-SH105d

5Volt Relais mit Wechslerkontakt für die Leiterplattenmontage

Eines der am meisten eingesetzten 5V Platinenrelais (Range 3,7V...6,5Volt DC) Typischer Einsatz in Elektrische Baugruppen, Jalosien-, Rolläden und Fensterläden-Antriebe, Kühlschränke, Waschmaschinen, HiFi-Anlagen, Whirlpools und Dampfbäder, Brenner-, Kessel- und Ofensteuerungen, Bausätze und div. nicht genannte Baugruppen. Universell verwendbar !

Technische Daten:

- Spule Nennspannung 5Volt DC typisch (**Range 3,7V...4V...4,5V...5V...6V...6,5Volt DC Peak 8V**)

- Spule 70-Ohm Stromaufnahme bei 5V =72mA
- Ansprech-/Rückfallzeit 10/5ms
- **Kontakte: 1xUM = 1x Wechslerkontakt (1x Öffner / 1x Schliesser)**
- Kontaktbelastbarkeit: bis 10A 250Vac

- Prüfspannung: 2500 VAC
- Schaltleistung: 2500 VA

- Temperatur-Einsatzbereich -40...+85°C
- Relaisschutzart RT III
- Vibrationsfestigkeit (5…55)Hz: Schließer/Öffner 14/8 G
- Reacgh / RoHS konform Ja
- **Abmesungen siehe auch weitere Bilder !**
- Abmessungen: L:21,5mm x H:17,5mm B:15,5mm

Zusatztipp ! mittels optionaler Lochrasterplatine und Printklemmen dann auch als Relais mit Schraubklemmen verwendbar (Ideal für Elektriker)

Fals benötigt siehe unten im Zubehör-Register !

- Bst Nr **44-815-00006** = Platine Lochraster Punkte 75x100mm 1S Hartp. RM2.54
- Bst Nr **39-796-00008** = Printklemme 2-pol (stehend) GRAU
- Bst Nr **39-796-00010** = Printklemme 3-pol (stehend) GRAU