



## IC Fassung 16pol Standard RM 2,54mm




**0,18 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 46-665-00005



16pol IC Fassung Flachsockel mit gestanzten Kontakten Verwendung für ICs im DIP16 / DIL16 Gehäuse Montage Leiterplattenmontage

**16pol IC Fassung Flachsockel mit gestanzten Kontakten**  
**Verwendung für ICs im DIP16 / DIL16 Gehäuse**  
**Montage Leiterplattenmontage**

- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
- **Abmessungen ( siehe auch Zeichnung ) :**
- **A 7,62 mm ( Standard-Abstand 1te zur 2ten Reihe )**
- **B 10,16 mm**
- **C 20,32 mm ( Länge )**
- Anschluss Lötpins
- Anzahl Reihen 2
- Art Fassung Ausführung gestanzte Kontakte
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) bis 0,5 A je Kontakt
- Betriebstemperatur -20 °C - 105 °C
- Lebensdauer in Steckzyklen = 200
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinkt
- Material (Gehäuse) Thermoplastik
- Material (Steckbereich) Phosphorbronze, verzinkt
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Stechkraft (Max.) 8 N
- Ziehkraft 10 N