



IC Fassung 24pol Standard RM2,54



0,15 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 46-665-00023

24pol IC Fassung breiter Flachsockel mit gestanzten Kontakten Verwendung für ICs im DIP24 / DIL24 Gehäuse

24pol IC Fassung breiter Flachsockel mit gestanzten Kontakten

Verwendung für ICs im DIP24 / DIL24 Gehäuse

Montage Leiterplattenmontage

- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
- **Abmessungen (siehe auch Zeichnung) :**
- **A 15,24 mm (Standard-Abstand 1te zur 2ten Reihe)**
- **B 17,78 mm**
- **C 30,48 mm (Länge)**
- Anschluss Lötpins
- Anzahl Reihen 2
- Art Fassung Ausführung gestanzte Kontakte
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) bis 0,5 A je Kontakt
- Betriebstemperatur -20 °C - 105 °C
- Lebensdauer in Steckzyklen = 200
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinkt
- Material (Gehäuse) Thermoplastik
- Material (Steckbereich) Phosphorbronze, verzinkt
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Stechkraft (Max.) 8 N
- Ziehkraft 10 N