




IC Fassung 6pol Standard RM 2,54mm



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	0,10 €*
ab 10	0,08 €*
ab 25	0,07 €*
ab 100	0,06 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 46-665-00017

6pol IC Fassung Standard gebogener Kontakt RM 2,54

6pol IC Fassung Flachsockel mit gestanzten Kontakten

Verwendung für ICs im DIP6 / DIL6 Gehäuse

Montage Leiterplattenmontage

- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
- **Abmessungen (siehe auch Zeichnung) :**
- **A 7,62 mm (Standard-Abstand 1te zur 2ten Reihe)**
- **B 10,16 mm**
- **C 7,62 mm**
- Anschluss Lötpins
- Anzahl Reihen 2
- Art Fassung Ausführung gestanzte Kontakte
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) bis 0,5 A je Kontakt
- Betriebstemperatur -20 °C - 105 °C
- Lebensdauer in Steckzyklen = 200
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinnt
- Material (Gehäuse) Thermoplastik
- Material (Steckbereich) Phosphorbronze, verzinnt
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Steckkraft (Max.) 8 N
- Ziehkraft 10 N