



IC Fassung 18pol Standard Kontakt RM 2,54mm



block pricing

Menge

bis 24

ab 25

ab 50

Stückpreis

0,15 €*


0,12 €*

0,10 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 46-665-00021



18pol IC Fassung Flachsockel mit gestanzten Kontakten Verwendung für ICs im DIP18 / DIL18 Gehäuse

18pol IC Fassung Flachsockel mit gestanzten Kontakten

Verwendung für ICs im DIP18 / DIL18 Gehäuse

Montage Leiterplattenmontage

- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
- **Abmessungen (siehe auch Zeichnung) :**
- **A 7,62 mm (Standard-Abstand 1te zur 2ten Reihe)**
- **B 10,16 mm**
- **C 22,86 mm (Länge)**
- Anschluss Lötpins
- Anzahl Reihen 2
- Art Fassung Ausführung gestanzte Kontakte
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) bis 0,5 A je Kontakt
- Betriebstemperatur -20 °C - 105 °C
- Lebensdauer in Steckzyklen = 200
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinkt
- Material (Gehäuse) Thermoplastik
- Material (Steckbereich) Phosphorbronze, verzinkt
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Steckkraft (Max.) 8 N
- Ziehkraft 10 N