



USB RS232 RS485 USB 4xCOM Konverter Industrie USB auf 4x RS232 RS485



298,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 59-740-05000



USB RS485 RS232 USB auf 4COM Konverter Industrie USB auf 4xRS232 oder 4xRS485

USB auf 4xCOM Konverter USB auf 4x RS232 (V24) oder RS485 / RS422

- Industrieeinbau mit Halter für DIN Rail Hutschiene
- Konverter zum Umsetzen von USB auf 4x RS232 (V24)
- Metal case / DIN-Rail mountable / RS232 DB-9 male port
- USB 2.0 auf 4 x RS232 / RS422 / RS485
- High-Speed serial ports 921.6kbps
- Treiber für Windows, Linux, Mac OS X
- LEDs for Power and TxD/RxD activity
- ESD protection on USB and serial ports
- Spannungseingang: 9-54VDC (12V 24V 48V) Wide range power input
- Metallgehäuse / Hutschiene oder 19zoll rack and wall mounts
- Wide range of operating temperatures
- **Keine galvanische Trennung (Ausführung mit galvanischer Trennung = 59-740-05010)**

Technische Daten:

- USB-Input (USB 2.0 High Speed, USB 1.1 compliant)
- Connector USB type B
- USB 2.0 High Speed type A, 500mA at 5V at rear side
- Circuits FTDI FT4232H / Genesys GL850G
- Ports 4 x RS232 / RS422 / RS485 configurable by DIP switch and software
- Speed up to 921.6kbps
- Operating Modes
- RS232
- RS422 full duplex (120-Ohm n/off)
- RS485 4 wire, full duplex (120-Ohm on/off)
- RS485 2 wire, half duplex (120-Ohm on/off)
- Signals
- RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- RS422: Tx+/-, Rx+/-, GND
- RS485 4-wire: Tx+/-, Rx+/-, GND
- RS485 2-wire: Data+/-, GND
- RS485 Data Direction Control
- ARTc (Automatic Receive Transmit control) / Data Bits 7, 8 / Stop Bits 1, 2
- Parity None, Even, Odd, Mark, Space, Flow Control RTS/CTS, XON/XOFF
- Baudrate
- RS232: 180bps - 921.6/1000kbps
- RS422: up to 12Mbps
- RS485: up to 12Mbps
- LEDs = TxD/RxD for each port
- Treiber / Driver
- Windows 2000 to XP, Win-7, Win-8, Windows 10 (x86 and x64)
- Windows Server 2000to 2016 (x86 and x64)
- Linux (Kernel 2.6 and later built-in)
- Mac OS X
- Input Voltage = 5V (USB) and DC Input = 9-54V max 6Watt (12V oder 24V oder 48V)
- Power consumption Bus-powered: 5V 500mA via USB
- Self-powered: DC Input 9 - 54V, 3W + 3W for Port Expansion
- Gehäuse Metallgehäuse 0.8mm sheet metal
- Abmessungen: 196 x 147 x 44mm
- Temperatur-Einsatzbereich: -25°C+75°C
- MTBF (Mean Time Between Failures) 37,4Years bei 25°C
- DIN-Rail mountig kit (2x Kunststoffhalter)
- Doku CD (Englisch)

Lieferumfang:

- 1x Konverter USB auf 4x V24
- 1x USB 2.0 High-Speed Kabel
- Mounting brackets for 19-zoll Rack
- 2x Kunststoffhalter = DIN-Rail mountig kit
- Wallmount plates
- Terminal block for Power Supply

Folgende Ausführungen sind erhältlich

- Bst Nr. 59-740-05040 = USB auf 1x RS485 Bus Halbduplex mit galvanischer Trennung
- Bst Nr. 59-740-05050 = USB auf 1x RS485 Bus Vollduplex mit galvanischer Trennung
- Bst Nr. 59-740-05010 = USB auf 4x RS232/485 Bus Vollduplex mit galvanischer Trennung
- Bst Nr. 59-740-05000 = USB auf 4x RS232/485 Bus Vollduplex ohne galvanischer Trennung