



Relais HF-Dicht 24V DC Spule 2xUM W260 50GB2N



14,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Datron

Bestell-Nr.: 47-826-00810

24V Relais HF Dicht Metallgehäuse 2x Wchsler = 2xUM W260 50GB2N

HF dichtes 24V Relais

Ideal für HF oder NF Anwendungen da komplett im geschirmten Gehäuse. Einsatz auch Pressensteuerungen mit hohen Sicherheitsanforderungen (MIL Norm) sowie Telekommunikation und Meß- und Prüfeinrichtungen

- Spulenspannung: Nenn 24Vdc (22....28V)
- Spulenwiderstand: 700-Ohm
- Anzahl der UM-Kontakte = 2 Wechsler
- Eigenschaft der Kontakte: vergoldete Kontakte
- Kontaktbelastbarkeit: 2A je Kontakt bis 60VDC
- Monostabil
- Qualified to MIL-R-39016/6
- Kontakte Insgesamt: 8 Lötösen
- Gehäuse: Hermetisch abgeschlossen und mit Edelgas gefüllt, daher keine Funkenbildung möglich
- Anschlüsse zum direkt Kabel anlöten
- Abm.: B:21mm T:10mm H:10,4mm
- Breite mit Befestigungslaschen: 32,5mm
- Bohrungsdurchmesser: 3mm
- Vollmetallgehäuse
- abverkauftes Ersatzteil, solange Vorrat reicht