24V DIP Relais DIL Reedrelais 2xSchliesser Spule 2Kohm





5,55 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Meder
Bestell-Nr.: 47-826-00465

24V Relais DIP Relais DIL Relais 24V 2xEIN 2x Schlieeser Spule 24V 2000ohm 2Kohm

24V Relais DIP Relais DIL Relais Reedkontaktrelais im DIP-Gehäuse mit 2x Schliesserkontakten

- Hochprofil mit zwei Schließern, ohne Diode
- 2x Schließer (2xEIN) · umpresst · fluxdichte Ausführung

- zum Einstecken in eine 14-polige DIP-IC-Fassung geeignet

Technische Daten:

- Spule: 24Vdc (Uanspr.: 16,8V) 2000R = 12mA

- Isolationswiderstand (Spule / Kontakt): 100 GOhm / Isolation (Spule / Kontakt): 1.500 V DC

- Betriebstemperatur: - 20 ... + 70 °C
- Schaltzeit (inkl. Prellen): 0,5 ms / Abfallzeit: 0,1 ms

- Vibrationsfestigkeit (50 ... 500 Hz): 20 G
- Löttemperatur / -zeit: 260 °C / 10 s
- Schaltkontakt: Kontaktbestückung: 2 Schließer Kontaktwiderstand: 150 mW
- Schaltleistung, max.: 15 W Schaltspannung, max.: 200 V DC Schaltstrom, max.: 1,0 A Strom bei geschlossenen Kontakten, max.: 1,25 A Durchbruchspannung, min.: 250 V DC

- Magnetsystem: Spulenausführung: ungepolt, monostabil