5.05.2024



IC Fassung 32pol schmale Ausführung 10,5mm RM2,54





1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 46-665-00030



32pol IC Fassung schmaler Flachsockel mit gestanzten Kontakten Verwendung für ICs im DIP32 / DIL32 Gehäuse

32pol IC Fassung schmaler Flachsockel mit gestanzten Kontakten Verwendung für ICs im DIP32 / DIL32 Gehäuse Montage Leiterplattenmontage

- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
- Abmessungen (siehe auch Zeichnung) :
- A 7,62 mm (Standard-Abstand 1te zur 2ten Reihe)
- B 17,78 mm
- C 40,64 mm (Länge)
- Anschluss Lötpins
- Anzahl Reihen 2
- Art Fassung Ausführunggestanzte Kontakte
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) bis 0,5 A je Kontakt
- Betriebstemperatur -20 °C 105 °C
- Lebensdauer in Steckzyklen = 200
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinnt
- Material (Gehäuse) Thermoplastik
- Material (Steckbereich) Phosphorbronze, verzinnt
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Steckkraft (Max.) 8 N
- Ziehkraft 20 N