




72pol Stiftleiste 2x36pol 90° gewinkelt vergoldet RM 2,54mm



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

Stückpreis

1,10 €*

0,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 38-878-00340

72pol Stiftleiste 2x36pol 90grad gewinkelt vergoldet RM2,54mm Stifte Kontaktbereich 6,0mm / Lötbereich 3,3mm

2-reihige Stiftleiste 72polig 2x36pol gewinkelt vergoldet RM 2,54mm

- 72x Vierkantstift = quadratisch
- Stiftdurchmesser (0,635 x 0,635)
-

2-reihige Stiftleiste 72polig 2x36pol gewinkelt vergoldet RM 2,54mm

- Anschluss Lötpin
- Bauform: 2-reihig Stiftleiste
- **Ausrichtung: abgewinkelt 90grad**
- Betriebstemperatur -40°C..... -105 °C
- Material (Steckbereich) Kupferlegierung, vergoldet
- Material (Isolation) Nylon 6T
- Montage/Anwendung typisch : Platinen- bzw. Leiterplattenmontage
- Abmessung siehe auch Zeichnung weitere Bilder:
- Stifte = quadratisch
- **Stiftdurchmesser (0,635 x 0,635)**
- **Steckbereich: 6,0mm / Lötbereich: 3,3mm Isolator bis Ende Pin**
- **90° gewinkelt nach unten = 7,2mm oberste Reihe**
- **Gesamtbreite: 91,4mm**
- **Rastermaß: RM 2,54mm**
- Kontaktdaten:
- Betriebsstrom (Nom.) bis 3A je Kontakt
- Spannungsfestigkeit typisch bis 250V
- Durchschlagspannung (1Min.): 500Vrms
- Isolationswiderstand (Min.) 1000MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Lötverfahren: Handverlöten oder auch Wellenlöten
- Lötbarkeit: IEC 68-2-20 Tb
- kurzzeitig (10s): +260°C
- Verpackungsart: Lose = Schüttware