



Bewegungsmelder Unterputz statt Schalter 230V 3Draht 160Grad RW bis 8m bis 500W



29,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: GEV

Bestell-Nr.: 91-485-00130



UP Bewegungsmelder Schalterersatz 230V Relais Komfort Ein/Aus-Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder. Großer Erfassungsbereich mit 195°. Empfindlichkeit, Zeit und Einschaltdauer kann geregelt werden (2 Regler). Einfache Montage. Für LED Technik optimiert. Blenden in Beige sind anbei somit auch mit anderen Schalterprogrammen kombinierbar. Die Schaltzeit und die Dämmerungsfunktion sind stufenlos einstellbar.

Unterputz-Bewegungsmelder statt Schalter ! Passt in jede übliche Schalterdosen

Ein/Aus-Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder. Großer Erfassungsbereich mit 160°. Empfindlichkeit, Zeit und Einschaltdauer kann geregelt werden (2 Regler). Einfache Montage. Für LED Technik optimiert

- Innen-Bewegungsmelder für die Unterputzmontage 160° Erfassung
- Die Schaltzeit und die Dämmerungsfunktion sind stufenlos einstellbar unter der Blende
- Schaltet die Beleuchtung EIN und wieder AUS über Zeit
- Einfache Montage in eine Unterputzdose, anstelle eines herkömmlichen Lichtschalters
- Fällt der gemessene Lichtwert unter den eingestellten Wert, schaltet sich leicht verzögert das Nacht-/ Orientierungslicht der integrierten LED ein.
- Einstellbar Dauerlicht/Automatic/AUS + Ersetzt EIN-/AUS-Schalter
- Relais-Ausführung = für 3-Leitertechnik
- Für Zwei- oder Dreidrahtanschluss. Ersetzt Lichtschalter
- Infrarottechnik Strahlungsfrei
- Anschluss: Neutral/Phase-Eingang und -Ausgang + Für alle Leuchtenarten

Technische Daten:

- Bewegungsmelder 160grad für Unterputzmontage
- Innen-Bewegungsmelder für die Unterputzmontage
- Schaltet die Beleuchtung EIN und wieder AUS
- Einfache Montage in eine Unterputzdose, anstelle eines herkömmlichen Lichtschalters
- Einstellbar Dauerlicht - Automatic - AUS + Ersetzt EIN-/AUS-Schalter
- Relais-Ausführung = für 3-Leitertechnik !
- Anschluss: Neutral/Phase-Eingang und -Ausgang + Für alle Leuchtenarten
- 3 (Drei-Drahttechnik) auch für LED, Halogen, Leuchtstoffröhren, Glühlampen etc.
- Für Zwei- oder Dreidrahtanschluss. Ersetzt Lichtschalter
- Schaltleistung: max. 500 W Glühlampen, Halogenlampen
- Schaltleistung: max. 200 W Energiesparlampen
- Schaltleistung: max. 200 W LEDs mit und ohne Vorschaltgerät (LED-Netzteil)
- Schaltleistung: max. 150 W (min40W...150W) Niedervolt-Halogenlampen
- Standby-Verbrauch: 0,5 W
- Empfohlene Montagehöhe Ca. 0,8 m – 1,2 m
- Front-Schieberegler: Aus-Automatik-Dauerlich
- 2-Regler unter Frontblende, Empfindlichkeit und Zeitbereich.
- Zeiteinstellung Ca. 10 Sek. – 7 Min. stufenlos einstellbar
- Dämmerungsschalter: ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos einstellbar
- Betriebsspannung 230V (AC) 50Hz
- Zeitverzögerung 5Sek.....12Min.,
- Erfassungsbereich 8m frontal ca. 2m seitlich
- Umgebungstemperatur Ca. -15 °C bis +45 °C
- Weisses Plastikgehäuse
- Schutzgrad: IP20 / Schutzklasse: II
- Abmessungen: 81x81mm T:61mm
- **Folgende Blenden in Beige sind anbei (somit auch mit anderen Schalterprogrammen kombinierbar)**
- Aussenrahmen: 80x80mm (Innen: 66x66mm) gerundete Ecken
- Zwischenrahmen: 65x65mm (Innen: 51x51mm) gerundete Ecken
- Innenrahmen: 51x51mm (Halbrunde Frontblend) gerundete Ecken

- Distanzblende: 66x66mm (Innen: 43x43mm) gerundete Ecken