



Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung mit 2xBlenden Weiss + Braun für Holzfenster



84,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Protector24
Bestell-Nr.: 99-100-02590

Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung Dunstabzugssteuerung für Holzfenster mit braunem Schalengehäuse . gemäß FeuVO NW&4 von 1998 (Feuerstättenverordnung) und DVGW Anforderung Funk-Abluftsteuerung DVGW DIBt Fensterschalter Fenstersensor Abluftschalter. Abluftsteuerung zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes z. B. Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb eines Öl-, Holz-, Kohleofen oder Gastherme, erlaubt nur das Einschalten des Abluftgerätes bei geöffnetem Fenster oder geöffneter Tür um ein Rücksaugen von gefährlichen Gasen aus der Feuerstätte zu verhindern. Mit Stecker-Steuerempfangsgerät mit Umstecksicherung und Überwachungs-LEDs, Mini-Funksender zur Übertragung der Sensordaten, Batteriebetrieb 3V CR2450 (inklusive) Überwachungs-LEDs und Fenster-Reedkontakt

Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung mit wechselbarem Gehäuse auch in Braun für Holzfenster

So einfach geht das ! Ideal für die Selbstmontage! Einstecken - Fensterschalter anbringen - Fertig !

- Dunstabzugsschalter - Gesetzlich vorgeschrieben
- Kann Leben retten ! Universal Abluftsteuerung, Fensterschalter,
- Dunstabzugssteuerung. gemäß FeuVO NW&4 von 1998 (Feuerstättenverordnung)
- Lüftersteuerung Dunstabzugschalter
- Fensterschalter Lüfterschalter Funkvariante
- Funkschalter zwischen Fenster und Dunstabzugshaube für den Abzugslüfter

Universal-Abluftsteuerung von Entlüftungseinrichtungen bei gleichzeitigem Betrieb mit offenen Feuerstellen. Fenster geschlossen = Dunstabzugshaube aus UND Fenster geöffnet = Dunstabzugshaube an.

Einfach zu installierendes Fensterschaltgerät für Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner und ähnliche Geräte, mit dem die Frischluftzufuhr bei raumluftabhängigen Feuerstätten sichergestellt werden kann.

Abluftsteuerung zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes z. B. Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb eines Öl-, Holz-, Kohleofen oder Gastherme, erlaubt nur das Einschalten des Abluftgerätes bei geöffnetem Fenster oder geöffneter Tür um ein Rücksaugen von gefährlichen Gasen aus der Feuerstätte zu verhindern. Mit Stecker-Steuerempfangsgerät mit Umstecksicherung und Überwachungs-LEDs, Mini-Funksender zur Übertragung der Sensordaten, Batteriebetrieb 3V CR2450 (inklusive) Überwachungs-LEDs und Fenster-Reedkontakt

Technische Merkmale:

- Die PROTECTOR Funk-Abluftsteuerung ist komplett kabellos und verfügt über einen neuen
- **Mini-Sender der wahlweise mit dem beiliegendem weißem oder braunen Gehäuse** (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann
- **Austauschgehäuse für Mini-Sender und Magentkontakt liegt bei**
- Einfache, kabellose Inbetriebnahme
- Empfänger mit Umstecksicherung (DVGW-Anforderung)
- Einfach-Sensor-Technik, mit Umschalter
- Maximale Belastbarkeit 2300 Watt (10A) Schaltleistung des Relais
- Betriebsspannung 230V 50Hz typisch
- Funk-Reichweite bis 50 Meter, abhängig von den örtlichen Begebenheiten
- Funkfrequenz 433,92MHz stört nirgends auch nicht bei WLAN WIFI
- LED Anzeigen im Sender und Empfänger informieren Sie über den Status "Fenster offen/geschlossen"
- sowie einen nötigen Batteriewechsel im Sender (Batterie im Sender: 1 x CR2450 3V Lithium)

- entspricht der Feuerverordnung (FeuVo Abs 2. § 4 Aufstellen von Feuerstätten)
- Abmessungen:
 - Empfänger-Maße: 60 x 125 x 90 mm (BxHxT)
 - Funksender-Maße: 60 x 30 x 15 mm (BxHxT)
 - Stromversorgung
- des Empfänger: 230V/50Hz
- des Sender: 3V-CR2450

Lieferumfang

- 1 x Empfänger
- 1 x Mini-Funksender (mit Wechselgehäuse in weiss / braun)
- 1 x Montagematerial/-anleitung