



## Breitbandlautsprecher 165mm 60W 8ohm 6,5zoll Universallautsprecher




**25,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 83-767-03265



165mm Breitband-Lautsprecher ( 6,5zoll ) 60W Leistung mit integriertem Hochtonkegel. Hoher Wirkungsgrad und guter Klang. Geeignet als Breitbandlautsprecher vom Bass bis zum Hochtonbereich in einem Lautsprecher Ideal auch die Reparatur oder Neuaufbau für Gesangs- und Gitarren-Monitore, E-Gitarrenbox, Säulenlautsprechern, HiFi-Anwendung oder auch als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen

### 165mm Breitband-Lautsprecher ( 6,5zoll ) 60W Leistung mit integriertem Hochtonkegel

- Hoher Wirkungsgrad breites Wiedergabespektrum und guter Klang
- **Geeignet als Breitbandlautsprecher vom Bass bis zum Hochtonbereich in einem Lautsprecher**
- **Ideal auch die Reparatur oder Neuaufbau für Gesangs- und Gitarren-Monitore, E-Gitarrenbox, Säulenlautsprechern, HiFi-Anwendung oder auch als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen**
- Ein wirklicher Universal Lautsprecher der auch viel verbaut wurde.
- Ersatzlautsprecher auch für MH50T Soundprojektor usw.

#### Technische Daten:

- Musikbelastbarkeit 60W peak
- Nennbelastbarkeit 40W rms
- Nennimpedanz = 8-Ohm
- Übertragungsbereich 80...20.000 Hz
- 
- Resonanzfrequenz  $f_s$  120 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel 93dB ( 1W-1m )
- Abstrahlwinkel (-6 dB)  $51^\circ/4000$  Hz
- Grenzauslenkung +/-2 mm
- Schwingspulendurchmesser 20mm
- Magnetischer Fluss 250uWb
- Mechanischer Q-Faktor  $Q_{ms}$  2,94
- Elektrischer Q-Faktor  $Q_{es}$  0,98
- Gesamt-Q-Faktor  $Q_{ts}$  0,74
- Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen  $V_{as}$  8,2Liter
- Effektive Membranfläche  $S_d$  143qcm
- Dynamische bewegte Masse  $M_{ms}$  6,5gr
- Schwingspuleninduktivität  $L$  0,7mH
- Anschlüsse :Löten oder >Steckschuhe 5,2 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-)
- Temperatur-Einsatzbereich -25...+70°C
- 
- 
- Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder !
- Aussendurchmesser 165mm
- Einbaudurchmesser 145mm
- Tiefe 57 mm
- Gewicht: 0,72Kg

#### Optional erhältlich falls benötigt

- Bst.Nr.: 85-771-00003 = Abdeckung (Gitter) siehe unten im Zubehör =
- Durch die Bohrungen am Magnet und am Korb zur Befestigung eines 100V ELA-Übertragers
- Bst.Nr.: 43-890-00160 = 100V ELA Übertrager mit 10W rms
- Bst.Nr.: 43-890-00183 = 100V ELA Übertrager mit 6W rms
- z.B. für den Einsatz in 100V ELA-Anlagen