




ELA Verstärker 260W 4x65W 4-Zonen Regelung 4Kanal Audio Matrix PA4040 ELA



689,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 88-404-04040



ELA Verstärker PA-4040 4x65W 100V 4-Zonen mit integrierter 4x4 Audiomatrix

4-Zonen ELA Verstärker Mischverstärker mit professionellen Features für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen.

- **4x65 Watt max. bzw. 4x40 Watt RMS 100V und 4/8-Ohm-Betrieb**
- Optimale Ausnutzung der Leistungsgrenze und zuverlässiger Schutz der angeschlossenen Lautsprecher durch integrierten Limiter
- **3 Eingänge Mikrophon/Line** über Kombibuchsen XLR/6,3mm Klinke
- **2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen**
- Eingangskanäle mit Gain-Einstellung und 2-fach-Klangregelung, Kanal-Mute-Schalter und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer +15V Phantomspannung
- Priority-Funktion für Kanäle 1-3 schaltbar
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- **4 Zonenausgänge, Lautsprecherzonen jeweils einzeln regelbar**
- Zonen- und Monitor-Line-Ausgänge für weitere Verstärker oder Aufnahmegeräte
- Anschluss für Monitor-Lautsprecher
- **LED VU Aussteuerungskontrolle** über Zonen- und Monitor-VU-Meter
- Einstellbarer Kopfhörerausgang
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- **19zoll RACK- bzw. SCHRANK EINBAU mit 3HE**
- 230V Netzbetrieb
- 2 x Cinch L/R 100mV/30k
- Ausgangsleistung 4x 40WRMS / 4x 65WMAX
- Mic/Line 5mV/4k, 100mV/10k
- **Tel. Paging Anschluß 40mV/5k für AB TK Anlage**
- **Lautsprecheranschlüsse über Schraubklemmen** je Ausgangszone 70V 100V 4-ohm und 8-ohm
- Monitor-Lautsprecher 8R/1W
- Line (Zone) 1,7V, sym.
- Line (Mix-Out) 3,95V
- Frequenzbereich 50-17.000Hz
- **5x Bass - bzw. Tiefen-Regler: +/-10dB/100Hz**
- **5x Höhen- bzw. Treble-Regler: +/-10dB/10kHz**
- Mic/Line 3 x Klinken/XLR-Combo-Buchse, sym.
- TK Paging Anschluß über Schraubterminal
- Priority Schraubterminal
- Line (Zone) Schraubterminal
- Line (Mix-Out) Schraubterminal
- Kopfhörer = 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse
- Lautsprecher (Monitor) Schraubterminal
- Lautsprecher (Zone) Schraubterminal
- Eingang der internen Stromversorgung über Kaltgerätebuchse
- Störabstand, Mic > 65dB / Störabstand, Line > 75dB / Klirrfaktor < 1%
- Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
- Stromversorgung 230V AC 50Hz Stromaufnahme max 450VA
- Abmessungen 482 x 133 x 310mm
- **19zoll RACK- bzw. SCHRANK EINBAU mit 3HE**
- Gewicht 15kg

***** Neu nun das selbe Gerät jedoch mit 4x120W rms bzw. 4x170W Musikleistung erhältlich = Bst Nr 88-404-04120 *****

***** Neu das selbe Gerät ohne Endstufen (Verstärker) erhältlich = Bst-Nr 88-404-04041 *****