



Relais 100-140V DC Spule 2xWechsler ABB CR-M125DC2 1SVR405611R8200 110V 115V



10,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ABB Stotz-Kontakt
Bestell-Nr.: 47-826-00645



115V Relais 125V DC Spule Einsatz 100V..bis..140V 2xum = 2x Wechslerkontakt ABB CR-M125DC2 = 1SVR405611R8200

Steckbares Relais mit Spule 125V einsetzbar 100-138V ABB STOTZ-Kontakt

- 1SVR405611R8200 CR-M125DC2
- Standard Miniaturrelais mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
- Steckrelais mit 125Vdc Spule (100-140V DC 0,9W 16kOhm +/-10%)
- **Durch vorschalten eines Gleichrichter 9-640-00083 mit Mini-ELKO 25-716-00800 auch verwendbar an 115VAC**
- Insgesamt 8 Kontakte davon 2x Spule und 6x Kontakte
- Steckkontakte für Fassung oder auch zum anlöten
- 2x Wechsler = 2xUM Kontakte
- Kontaktmaterial AGNi
- Belastbarkeit Kontakte: 12A 250VAC max. 3000VA
- Ansprechzeit 13ms Rückfallzeit 3ms
- Spannungsfestigkeit Spule u. Kontakte 2500VAC
- Integrierte Prüftaste zum manuellen Betätigen und Verriegeln der Ausgangskontakte die bei Bedarf entfernt werden kann
- Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
- Geeignet für logische Sockel und Standardsockel
- Einbaulage beliebig
- Schutzart IP40
- Temperaturbereiche Betrieb -40...+70 °C
- Abmessungen:
- B: 21.2mm H: 35.6 mm L: 27.5mm
- Baubreite auf Sockel 27mm (1,063 in)
- Gewicht: 33g