



218mm Deckenlautsprecher 70W 8ohm 2wege HiFi feuchtestfest DL18-2T Weiss




77,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 73-758-00181



DL18/2T Deckenlautsprecher 70W 8ohm 218mm 2wege Koaxiallautsprecher 170mm HiFi System Feuchtigkeitsimprägnierte Membrane UV-beständig Metallausführung, korrosionssicher Outdoor tauglich

218mm Deckenlautsprecher DL18/2T 8ohm 70W Weiss

Anwendungsmöglichkeiten: für abgehängte Decken in Geschäften, Wohnräumen, Badezimmern, Überdachter Aussenbereich etc.

HiFi Deckenlautsprecher, der mit einem 2-Wege Koaxiallautsprecher bestückt ist

- Ausgerüstet mit **korrosionsbeständigem** mattweiß lackiertem **Abdeckgitter** (RAL9010)
- geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien
- Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit
- Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird
- Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.
- **Feuchtigkeitsimprägnierte Membrane**
- **UV-beständig**
- **Metallausführung, korrosionssicher**
- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte)

Technische Daten:

- **2wege Koaxiallautsprecher 170mm HiFi System**
- **Leistung 50W rms 70W max Musicpower**
- **Impedanz 8-ohm**
- **Frequenzbereich: 50...20.000Hz**
- Kennschalldruck: 90dB bei 1W-1m
- **Schutzgrad: X3 mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter**
- Temperatureinsatzbereich: -40...+80°C
- Aussendurchmesser: 218mm
- Einbauöffnung: 200mm
- Einbautiefe: 65mm
- Weitere Abmessungen siehe Zeichnung
- Gewicht 1,15kg

17 cm (6,5") HiFi-Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter, geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem 2-Wege Koaxiallautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.