



Marder Kombiabwehr elektrischer Schlag und Ultraschalltöne in einem Gerät 12Volt



51,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemo

Bestell-Nr.: 99-120-00159



Kombiabwehr elektrischer Schlag und Ultraschalltöne in einem Gerät ! Schädlingsabwehr Marder Abwehr. Verjagt Marder durch elektrische Kontakte also elektrischer Schlag von ca. 200-300Volt DC. Durch aufgeladene Hochspannungsplättchen durch Elektroschock im Kfz-Motorraum (nur schwache Stromstöße, die den Marder nur verjagen und nicht töten) und durch starke, aggressiv pulsierende Ultraschalltöne. Äußerst geringe Stromaufnahme (< 0,005 A), schaltet bei Batteriespannung von < 11,5 V automatisch ab (macht bei länger abgestellten Fahrzeugen nicht die Batterie total leer).

Kombiabwehr elektrischer Schlag und Ultraschalltöne in einem Gerät !

Schädlingsabwehr Marder Abwehr. Verjagt Marder durch elektrische Kontakte also elektrischer Schlag von ca. 200-300Volt DC. Durch aufgeladene Hochspannungsplättchen durch Elektroschock im Kfz-Motorraum (nur schwache Stromstöße, die den Marder nur verjagen und nicht töten) und durch starke, aggressiv pulsierende Ultraschalltöne. Äußerst geringe Stromaufnahme (< 0,005 A), schaltet bei Batteriespannung von < 11,5 V automatisch ab (macht bei länger abgestellten Fahrzeugen nicht die Batterie total leer).

Technische Daten:

- äußerst geringe Stromaufnahme (< 0,005 A)
- schaltet bei schwacher Batteriespannung automatisch ab
- macht bei länger abgestellten Fahrzeugen nicht die Batterie total leer
- Betriebsspannung: 12V (12-15Vdc Autobatterie)
- Stromaufnahme durchschnittlich: < 5 mA
- Abschaltautomatik, wenn Batteriespannung < 11,5V sinkt
- Ausgangsspannung: a. 200 - 300 Vdc
- Ultraschallfrequenz: ca. 22 kHz +/- 10%
- Schalldruck: max. ca. 100 dB +/- 15%
- Abstrahlwinkel Ultraschall: ca. 150 Grad
- Keramik-Spezial-Piezolautsprecher mit Alu-Kalottenmembran
- Temperaturbereich: ca. -25 - +80 Grad C
- Funktionsanzeige: blinkende LED (ca. alle 5 - 12 Sek.)
- Kabellänge Hochspannungskabel: 2 x ca. 1,9m
- Sicherung im Sicherungshalter: 500mA
- Hochspannungskontaktplatten: 6 Stück, je ca. 40 x 40 x 1,5 mm
- Maße Grundgerät: ca. 125 x 70 x 31 mm (ohne Kabeleinführung + LED)

Kann für Fahrzeuge mit CAN-Bus auch eingesetzt werden bzw. ist auch geeignet. Kabel für Klemme 15. Wenn dieses Kabel mit "Plus" verbunden ist, schaltet die Marderscheuche ab. Wenn es mit "Minus" verbunden ist oder kein Signal bekommt, schaltet die Marderscheuche ein

- **Lieferung : komplettes SET mit deutscher Anleitung**