




DCDC Wandler Eingang 24V 19-36V auf 12V 50W typisch



29,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell
Bestell-Nr.: 43-846-00580



DCDC 24V 12V Wandler Eingang 24V auf 12V 50W 4,2A + Eingang 24V typisch Range 19V...36V

DCDC Wandler 24V auf 12V im Lochblech Gehäuse + Eingang: 24V auf Ausgang: 12V max. 4,2A 50Watt

- Gleichspannungswandler 24V auf 12V (DCDC)
- **Eingangsspannung: 24V (DC) typisch von 19-36V DC**
- **Ausgangsspannung: 12V (DC) stabilisiert**
- Ausgang über Poti nachstellbar von 11-16V)
- Restwelligkeit: 120mV
- **Leistung: max. 50Watt bzw. 4,2A bei 12V Ausgang (min 0A)**
- Überspannungsschutz: 16,8..20V (Ausgang)
- OverLoad: >105-150%
- Kurzschlussfest mit auto recovery Funktion
- Rise Time: <50ms
- Efficiency (typ) 75%

- Soft start / Low Inrush current
- Input and output isolation
- Input polarity reverse protection
- Over load, over voltage and short circuit protection
- Betriebstemperaturbereich

- Operating Temperature : -10 ... 60°C
- Anschluss über solide Schraubklemmen
- Abmessungen: 159 x 97 x 38mm
- Am Boden und seitlich befinden sich jeweils 3 M3 Gewindebuchse

- für optional erhältliche Hutschienenclips; für die Befestigung an DIN-Schiene
- Clip zb. Bst.Nr.: 93-808-03260 siehe Zubehör

- Gewicht: 0,38Kg