



## SUB-D 25pol Stecker PCB PRINT 90grad 2-reihig EU 9,4



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25

Stückpreis

1,25 €\*

1,15 €\*

1,05 €\*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00225

25pol D-Sub Stecker Leiterplatte Print PCB, SUB-D 25pol Stecker PCB PRINT 90grad 2-reihig EURONORM 9,4

### 25pol Sub-D Stecker Print für Leiterplatten

- 9,4mm Euro-Standard
- 25-polig gewinkelter Stecker
- vergoldeten Kontakten
- Der Abstand zwischen Gehäuse und 1.Kontaktreihe beträgt ca. 9,4mm. (Euro-Standard)
- Abmessungen B: 53mm H: 12,5mm T: 14,5mm ( [siehe auch Zeichnung weitere Bilder](#) )
- Gesamttiefe: 20,5mm

Weitere technische Daten:

- Anschluss Lötpins
- Art Stiftleiste
- Ausführung mit Gewinde UNC 4-40
- Ausrichtung abgewinkelt
- Betriebsstrom (Nom.) 1,5A
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinnt
- Material (Gehäuse) Stahl, vernickelt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Kupferlegierung, selektiv vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 25polig
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 Mohm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Lötverfahren Wellenlöten oder LötKolben
- Verpackungsart Lose oder ab 25 in Kunststoffschale