



260mm ELA Deckenlautsprecher 80W 8ohm 2wege HiFi mit 100V 25W ELA Trafo UP26-T25



169,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: WHD

Bestell-Nr.: 88-500-00845



260mm Deckenlautsprecher UP26-T25 50 Watt mit 100V Übertrager --Weiss--

Der hochwertige und kräftiger 2-wege Deckenlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und sehr guten KLANG !!! zusätzlich ist ein 100V 25W rms Übertrager integriert

für den gehobenen Anspruch und für verwöhnte Ohren. Optisch zeichnet er sich durch die schöne Optik und einen sehr schmalen Rand am Frontrings aus. Moderne Deckeneinbau-Lautsprecher in elegantem Design mit hervorragenden akustischen Eigenschaften. Sehr gut für den Einsatz z. B. in Konferenzraum, Arztpraxen, Hotels, SPA-Bereiche usw. alle die beste Soundeigenschaften wollen. Großer, leistungsstarker 2-Wege Deckenlautsprecher für gehobenen Anspruch. Er ist mit einem 205mm Tieftöner und einer sehr soliden Hochtonkalotte bestückt. Deshalb zeichnet sich dieser Lautsprecher besonders durch seine lineare Übertragung aus.

Material: Front- und Montagering aus flammwidrigem Kunststoff, Lochblechabdeckung verzinkt und lackiert, Dieser Deckenlautsprecher ist mit einem 2wege Koaxchassis mit Kalottenhochtoner bestückt. Die Installation ist ohne den Einsatz von Werkzeug möglich. Der Montagering wird mittels drei Sägezahnspannreitem befestigt und der Frontring wird über einen Bajonettverschluss eingedreht.

Technische Daten:

- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 25/50 Watt bei Betrieb ohne ohne 100V Übertrager
- **Impulsbelastbarkeit: 80 Watt 2-wege HiFi Pro System**
- Integrierter 100V ELA Audio Übertrager auch für den Betrieb mit 100V Verstärker verwendbar
- **SEHR Kräftiger und voller Sound mit excelentem Klang !**
- 100V Leistungsanpassung: 25W / 12,5W / 6,25W - Input: 100V / RMS
- Lautstärke: 103dB bei 25W bei Leistung
- Übertragungsbereich: 35....22.000 Hz (bei -10dB)
- Abstrahlwinkel (-6 dB): 1/4/8 kHz: 180°/90°/80°
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
- Anschluß: Druckklemme für Leitungsquerschnitte von 0,5-2,5 mm
- Lieferung: inkl. Befestigungsmaterial für Wandstärken von 1 bis 20 mm.
- Aussendurchmesser: 260mm
- Einbauöffnung: 228mm
- Einbautiefe: 85mm
- Blendenaufbauhöhe: 8,5mm
- Gewicht: 1,9kg

Zusatzinformation: Auch ohne 100V ELA Trafo erhältlich wenn nicht benötigt = Bst Nr 88-500-00840 (oder siehe unten unter ähnliche Produkte !