# 200mm ELA Deckenlautsprecher 40W 8ohm 2wege HiFi mit 100V 6W ELA Trafo UP14/2-T6






**119,90 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: WHD
Bestell-Nr.: 88-500-01620

UP14/2-T6 mit 100V Übertrager 196mm Deckenlautsprecher 40W 8ohm mit. 100V ELA Trafo 6W rms Optisch sehr schöner und gut klingender Lautsprecher

**UP14-2-T6 Deckenlautsprecher. Der hochwertige und kräftige 2-wege Deckenlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für den gehobenen Anspruch.**

- Optisch zeichnet er sich durch den sehr **schmalen Rand** des Frontrings aus
- Moderne **HiFi Deckenlautsprecher** in elegantem Design mit hervorragenden akustischen Eigenschaften

- Sehr gut für den Einsatz z. B. in Konferenzraum, Arztpraxen, Fachmärkte, Gastro, Hotel usw. alle die beste Soundeigenschaften wollen

- Material: Front- und Montagering aus Kunststoff

- Lochblechabdeckung verzinkt und Weiss lackiert
- HiFi Deckenlautsprecher ist mit einem 166mm **2-wege Koaxsystem** bestückt

- Die Installation ist ohne den Einsatz von Werkzeug möglich

- Der Montagering wird mittels drei Spannreitern befestigt und der Frontring wird über einen Bajonettverschluss eingedreht

**Technische Daten:**

- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 25/40 Watt

- **Lieferung inkl 6W rms 100V ELA Übertrager**
- Übertragerleistung indiv. anpassbar auf:

- ELA Übertrager 6W - 3W - 1,5 Watt Sinus (RMS)
- Schalldruckpegel: 1 W/1 m: 89dB bzw. 97dB bei Nennleistung
- Übertragungsbereich: 100...20.000 Hz

- Abstrahlwinkel (-6 dB): 1/4/8 kHz: 180°/50°/40°
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
- Anschluß: 4-polige Druckklemme

- für Leitungsquerschnitte von 0,5-2,5mm
- Lieferung: inkl. Befestigungsmaterial für Wandstärken von 1 bis 20mm
- Aussendurchmesser: 196mm ( 198..200mm )

- Einbauöffnung: 179mm

- Einbautiefe: 59mm (max.71mm mit Trafo)
- Nettogewicht: 1,5kg mit ELA-Übertrager

**Optionale erhältliches Zubehör (siehe auch Zubehör-Register)**

Nr.: 85-771-00630 = EGT14/2 = Eingießtopf für Betondecken aus Kunststoff, mit Putzausgleichsring