




Relais Bistabil 12V 24V 230V Stromstoss 1-EIN bis 10A 250V Eltako ES61



54,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eltako
Bestell-Nr.: 47-826-00159



Stromstoss Relais Bistabil für 12V 24V 230V ELTAKO Treppenhausrelais Stromstossrelais Stromstoßrelais Unterputz

Stromstossrelais bzw. Stromstoßrelais bzw. Treppenhausrelais für die Montage z.B. in Hohlwanddose oder Schalterdose bzw. Unterverteiler usw.

- Kontaktschaltung mittels klassischem internem potenzialfreiem Relais
- Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais
- 1 Schliesser-Kontakt
- potenzialfrei 10A bis 2000W
- Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
- oder 230V mit bis zu 5 mA Glimmlampenstrom am Steuereingang (L)/-A2(N)

Technische Daten:

- Elektromechanischer Stromstoßschalter
- Funktion: Der Kontakt verharrt in einer Stellung wenn er z.B. durch einen Taster angesteuert wird, nächster Impuls z.B. durch Taster fällt er in die Ausgangsposition zurück usw.
- Typischer Einsatz: Beleuchtung etc.
- Versorgungsspannung: 230VAC primär
- **Ansteuerung Spule: 230V 50Hz oder auch 8...230 V AC/DC (somit 12V oder 24V oder 220V geeignet)**
- Kontakt = 1 Schließer (1xEIN) 10A
- 1x Schließer Kontakt
- Belastbarkeit bis max. 10A/250VAC max. 2000W
- Schraubkontakte
- Für Einbaumontage z.B. in Schalterdose
- Abm.: 45mm lang, 55mm breit, 18mm tief
- Gewicht: 0,43kg