



218mm ELA 2-fach Deckenlautsprecher EN60849 2x100V DL18-1AB mit 100V ELA Trafo




49,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 73-758-00177



EN60849 ELA Deckenlautsprecher Doppelausführung 2x 100V DL18-1AB EN60849 in Weiss mit Keramikklemmen und Thermosicherung
Doppellautsprecher 2-fach Lautsprecher. Einbauversion für Anlagen mit A/B-Lautsprecherverteilung nach EN 60849 Funktionserhalt der Alarmierungsanlage auch bei Brandschaden Brandschutz an Lautsprecher

EN60849 ELA 100V 2-fach Deckenlautsprecher in einem System nach EN60849

- Einbauversion für Anlagen mit **A/B-Lautsprecherverteilung nach EN 60849**
- Funktionserhalt der Alarmierungsanlage auch bei Brandschaden an Lautsprecher
- **2 getrennte Breitbandlautsprecher** mit jeweils eigenem **100V ELA Transformator**
- Robustes Metallgehäuse und -gitter
 - Fuchtheitsimprägnierte Membran
 - UV-beständig
 - Metallauführung, korrosionssicher
- **Keramikklemmen und Thermosicherungen**
- Servicefreundliche Schnappfeder für die Befestigung
- 3 Leistungsanzapfungen über keramisches Anschlussterminal mit **Thermosicherung**
- Durch einstellbare Klemmvorrichtung für Deckenstärken von 4-30mm geeignet

Korrosionsbeständiges Abdeckgitter (RAL 9010), geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Trafo und Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss an das 100V ELA Netz erfolgt durch Schraubterminals, die Pegelanpassung wird durch Steckkontakte am Übertrager gewählt. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.

Technische Daten:

- **2-fach 100V System nach EN-60849**
- Frequenzbereich: 90-18.000Hz
- Belastbarkeit mit 100V ELA Übertrager: 2x6/2x3/2x1,5W RMS
- Mittl. Schalldruck (1W/1m): 96dB
- Max. Nennschalldruck: 105dB
- Lautsprechertyp: 1x 170mm Doppelschwingspulen System
- Abmessungen:
- Aussendurchmesser: 218mm
- Einbauöffnung: Ø 200mm
- Einbautiefe: 80mm max. 93mm Feder
- Zul. Einsatztemperatur: -40°C +110°C
- Farbe: Weiss RAL9010
- Gewicht: 1,45kg