



24V Netzteil 24V 90W 3,75A Stecker 5,5x2,5mm GST90



29,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-01124

24V Netzteil 90W 3,75A stabilisiert 5,5x2,5mm ERP2 + 24V Festspannungsnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform. Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf, DC-Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm, Polarität + innen GST90 Serie ersetzt GS90 Serie

24V Festspannungsnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform. Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf, Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm, Polarität + innen. Für die universelle Verwendung bei 24Volt DC Verbrauchern aller Art.

Highlights & Details:

- Schutzklasse 1 / Isolationsklasse 1
- EuP-2 Konform
- Hoher Wirkungsgrad von 90%
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze
- Sehr niedrige Leerlaufleistung <0,15W
- Energy efficiency level VI (DOE)
- Sicherheitsnormen: EN62368-1
- EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Technische Daten:

- **24Volt DC Festspannungsnetzteil**
- **Ausgang 24Volt DC 3.75A**
- **Belastbarkeit: 90 Watt**
- Netzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform
- Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
- **Hohlstecker 5,5 x 2,5mm Polarität + innen (Stecker fest)**

Technische Daten:

- Ausgangsspannung: 24 Volt stabilisierte Gleichspannung
- Ausgangsstrom 3.75A
- Anschlüsse Hohlstecker 5,5 x 2,5mm (Schaftlänge 11mm)
- Eingangsspannung: 230V typisch (90...264Vac) 47-63Hz oder 127-370VDC
- Anschlüsse Eingang Kaltgeräte 3polig
- Integrierte LED Leuchte (Power ON)
- Ausgangsspannung 24Vdc stabilisiert und kurzschlussfest.
- Anschlußkabel mit einem der üblichsten
- Hohlstecker 5,5x2,5mm (+Plus innen)
- Stecker Aussendurchmesser: 5,5mm / Innendurchmesser: 2,1mm
- Kabellänge Ausgang ca. 1,2m
- maximalen Stromabgabe von 3,75A bei 24Volt DC (0...3,75A an 24Volt)
- Restwelligkeit: R & Noise 200mV
- Effektivität: >90%
- Operating Temp. -30 ... +50° C
- 100% burn-in tested
- Overload & short circuit protection.
- Automatic recovery after short-circuit fault being removed
- Energy efficiency Level VI ErP and COC Version-5
- Abmessungen.: L: 145mm B: 60mm H: 32mm
- Gewicht 450g

Netzkabel nicht anbei optional erhältlich z.B. ggf. Bst-Nr unter Suche eingeben

- **Netzkabel für Einsatz in Deutschland / Österreich**
- Bst-Nr 41-679-00002 = Kaltgeräte auf Schutzkontaktstecker Länge 1,5m
- Bst-Nr 41-679-00101 = Kaltgeräte auf Schutzkontaktstecker Länge 2,0m
- Bst-Nr 41-679-00103 = Kaltgeräte auf Schutzkontaktstecker Länge 3,0m
- Bst-Nr 41-679-00135 = Kaltgeräte auf Schutzkontaktstecker Länge 5,0m
- Bst-Nr 41-679-00146 = Kaltgeräte auf Schutzkontaktstecker Länge 10m

- **Alternativ Netzkabel für Auslandseinsatz**

- Bst-Nr 41-679-00400 = Kaltgeräte auf England UK / GB Stecker Länge 1,8m
- Bst-Nr 41-679-00670 = Kaltgeräte auf Dänemark Netzstecker Länge 1,8m
- Bst-Nr 41-679-00530 = Kaltgeräte auf Australien / Argentinien Länge 1,8m
- Bst-Nr 41-679-00560 = Kaltgeräte auf Italien / Italy Stecker Länge 1,8m
- Bst-Nr 41-679-00550 = Kaltgeräte auf Schweizer Stecker Länge 1,8m
- Bst-Nr 41-679-00535 = Kaltgeräte auf Afrika / Südafrika Stecker Länge 1,8m
- Bst-Nr 41-679-00300 = Kaltgeräte aus USA Amerika Netzstecker Länge 1,8m