




Projektionslautsprecher EN54 Cell10TEN IP55 20W ELA 100V Soundprojektor




119,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 88-500-00062








Übertragungsleistung
100V/70V Line

Impedanz	100V	70V
1K	10W	10W
2K	5W	5W
4K	2.5W	2.5W
8K	1.25W	1.25W

Abstrahlwinkel

Impedanz	100V	70V
1K	180°	180°
2K	180°	180°
4K	180°	180°
8K	180°	180°



Technische Daten
EN54-24
BS-5839
Teil 8
Zertifizierung nach EN54-24 kann sie in Verbindung mit Sprachalarmanlagen (SAA) nach VDE 0833 - Teil 4 eingesetzt werden



EN54 Lautsprecher auch für Sprachalarmierung, SAA Lautsprecher, VDE0833 Lautsprecher, mit 100V Übertrager 10W rms

EN54-24 Lautsprecher CELL10T/EN Soundprojektor nach Normen EN5424 und BS5839

Ein Soundprojektor für klangliche anspruchsvolle Beschallungsaufgaben im Innen- oder Aussenbereich.

Dieses Produkt ist ein eleganter, sehr hochwertige Metall Soundprojektor aus stranggepressten Aluminium. Durch sein speziell behandelten Chassis, ergibt sich eine sehr saubere Sprachverständlichkeit sowie ausgezeichnete Wiedergabe von Hintergrundmusik und Sprachdurchsagen.

Vandalismus ist ein Faktor in unserer heutigen Zeit geworden und durch ihre robuste Konstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Einkaufszentren, Fachgeschäften, Passagen, Parkhäuser, Hotels, Restaurants, Schule, Gartenmärkte etc.

Technische Daten:

- Professioneller ELA 100V Lautsprecher
- Nach Normen EN54-24 und BS5839 Teil-8
- Zertifikat Nummer: 0359-CPD-0144 Typ B
- Zertifizierung nach EN54-24 kann sie in Verbindung mit Sprachalarmanlagen (SAA) nach VDE 0833 - Teil 4 eingesetzt werden
- Witterungsbeständig **Spritzwassergeschützt nach IP55**
- Einsatz: Innen- oder Aussenbereich
- Vandalismusgeschützt durch massiven Aufbau
- Leistungsdaten: **20Watt Musikleistung bzw. 10Watt RMS**
- Eingänge 100 Volt: 10/5/2.5/1.25 Watt RMS
- Eingänge: 70 Volt 5/2,5/1,25/0,375 Watt RMS
- Trafo-Impedanz: 1K / 2K / 4K / 8KOhm
- Frequenzbereich: 120...18.000Hz
- Kennschalldruck: 91dB max.: 101dB (1W-1m)
- Abstrahlwinkel b.1kHz: 180°
- Schutzgrad: IP33
- Anschluss durch **Keramikklemmen intern**
- Temperatureinsatzbereich: **-25°C ... +70°C**
- Farbe: Verkehrsweiss RAL9016
- Material: **Aluminiumgehäuse** und Edelstahl (sehr stabil)
- Abmessung Durchmesser: 140mm Länge: 191mm
- Lieferung inkl. Haltebügel
- Gewicht: 2kg