



## Modul 12V 24V Tiefentladeschutz bis 20/40A Batteriewächter Tiefentlade, Akkuschutz




**41,50 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemo

Bestell-Nr.: 92-477-00410



### 12V 24V Tiefentladeschutz für Akkus

**Dieser 12V bzw. 24V Batteriewächter bzw. Akkusaver schützt Ihren Bleiakku bzw. Solarakku oder auch Autobatterie vor Tiefentladung durch das rechtzeitige Abschalten von Verbrauchern wie Kühlboxen, Heizungen, Radios, Fernsehgeräten, usw.**

**Er schaltet automatisch wieder ein nach Wiederkehr der normalen Spannung. Die Abschaltspannung ist einstellbar**

- Automatische Erkennung der Batterie (12V oder 24V)
- Akku 12V oder 24V (das Modul schaltet automatisch um)
- Dieser Akkusaver schützt Ihren Bleiakku bzw. Autobatterie vor Tiefentladung
- durch das rechtzeitige Abschalten von Verbrauchern wie Kühlboxen,
- Heizungen, Radios, Fernsehgeräten, usw. Er schaltet automatisch wieder
- ein nach Wiederkehr der normalen Spannung.
- Die Abschaltspannung ist einstellbar: ca. 10,4...13,3 V max. 20/40A
- Die Abschaltspannung ist einstellbar: ca. 20,0...23,2 V max. 20/40A

### Technische Daten:

- Automatische Erkennung der Batterie (12V oder 24V)
- Akku 12V oder 24V (das Modul schaltet automatisch um)
- Betriebsspannung 12 V Akku oder am 24V Akku
- Max. Schaltleistung 40A max. 10sek. (20A Dauerleistung)
- Abschaltspannung in 5 Stufen einstellbar bei 12V oder 24V Akku
- Akustisches Signal vor dem Abschalten, deaktivierbar
- Wiedereinschaltspannung ca. 1,2-1,6V höher als die eingestellte Abschaltspannung
- Integrierte Status LED
- Abschaltelement Power-MOS-Transistor in der Plusleitung
- Eigenstromverbrauch < 1,2mA im Aus-Zustand, < 2,4mA im Ein-Zustand (LED blinkt)
- Anschluss über 6,3mm Flachsteckhülsen
- Abmessungen: ca. 87 x 60 x 33mm (mit Befestigungsboden)