PoE Netzteil 30W POE Netzgerät 10-100Mbit + Gigabit









block pricing

Menge	Stückpreis
bis 2	**47,57 €***
ab 3	**45,96 €***
ab 6	**44,90 €***
ab 12	**42,11 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Phihong
Bestell-Nr.: 93-300-00110

30W PoE Netzteil 10/100/1000Mbit 1GBit Fully compliant to the with IEEE802.3af and with IEEE802.3at Cisco Legacy : Yes standards. Automatische Anpassung an das PoE Gerät im Bereich 1-10-15-20-30W max 30Watt PoE Last. Dieses neue Ausführung ersetzt alle Vorgänger auch mit 15,4W, 20W, 24,8W, 29Watt Midspan mit 56V 0,54A DC über PoE Automatisch 48-56V Midspann. Ersetzt unter anderem auch PSA16U uvwm.

Mit dem hochwertigen Gigabit PoE Netzteil können Netzwerkgeräte wie z.B. IP Telefone, IP Druckerserver, IP Kameras bzw. Netzwerkkameras oder Access-Points usw. direkt über die Ethernet-Leitung versorgt werden. Tauglich für 10/100/1000Mbit max 1-Gbit LAN Netzwerke

- Das PoE-Netzteil wird einfach in die Netzwerkleitung eingeschleift

- Ausstattung: Überspannungs- und Überstromgeschützt
- Diagnose-Anzeige durch LEDs

- Fully compliant to the **with IEEE802.3af/at**
- **Cisco Legacy : Yes** standards
- **Leistung: bis zu 30W PoE Single-Port midspan injector**
- **Automatische Anpassung an das PoE Gerät im Bereich 1-30W max 30Watt PoE Last**
- **Dieses neue Ausführung ersetzt alle Vorgänger auch mit 15,4W, 20W, 24,8W, 29Watt**
- **PoE Anschluss über klassische RJ45 Buchsen (Input/Output)**
- **Stromversorgung: 230V Typisch (Range 100-264VAC 47-63 H)**
- **Midspan mit 56V 0,54A DC über PoE DC Output Voltage automatisch 48-56VDC Midspan**

- Efficiency 78% (typical) Hold-up Time 16mS min
- Status LEDs integriert
- Temperatureinsatzbereich: Operation -0 to +45°C Indoor
- **Abmessungen: L: 163mm B: 65mm H:36mm**
- Gewicht: 0,15kg
- Lieferung ohne Netzkabel

Weitere Details:

- This midspan injector is suitable for powering both PoE enabled devices
- and non-PoE enabled devices, with the use of a PoE splitter,

- via a **Cat5e cat6 cat7 cable into 10/100/1000 Base** T Systems

- **1Gigabit Compatible YES and 10/100Mbit**
- APPLICATIONS/ Anwendungsbereich:

- IP Telephones ; Wireless Network Access Points
- Security Camera with Pan / Tilt / Zoom
- Bluetooth Access Points
- IP Print Servers Compatible Cisco AP1250 Series compatible
- Diagnostic LEDs; Non-Vented Case
- Leuchtet grün: Gerät hat a erkannt IEEE802.3at oder af load / PD
- Grün blinkend: Einschalten bereit
- Verbindung Schnell blinkend gelb / grün: Ungültige Ladung
- in Verbindung gebracht Langsam blinkend gelb / grün: Fehler

Geeignet für IP-Telefone, WLAN Access Points, Bluetooth Access Points, IP-Kameras, IP-Printserver • geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung