



Rolltor Magnetkontakt Reedkontakt NC Öffner 180x45x15mm Reedschalter Rolltorkontakt



40,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Cooper CSA
Bestell-Nr.: 47-824-00070



Rolltorkontakt aus Metall Magnetkontakt Reedkontakt COOPER 450 Rolltorkontakt Türkontakt Türschalter stabile Industrierausführung

Rolltor Magnetkontakt bzw. Reedkontakt Aufbaugehäuse. Sabotageschleife bereits integriert.

- Mit Sabotageschleife und VDS Zulassung
- Kontakt bei anliegendem Magnet geschlossen
- Rolltor Magnetkontakt bzw. Reedkontakt im Aufbaugehäuse
- Typische Montageart: Kontakt am Boden Aufputz, Magnet am Kipp-/Rolltor
- NC Kontakt = Öffnerkontakt
- wenn Tor auf Magnet ist dann ist der Kontakt geschlossen
- wenn Objekt geschlossen ist ist der Kontakt geschlossen
- wenn Objekt (Rolltor) geöffnet ist = ist Kontakt geöffnet somit unterbrochen = Öffnerkontakt
- Einsatz IPx2 / IP65 Indoor-Outdoor
- geschlossen bei Magnetabstand siehe Tabelle (Bild)
- VdS-Zulassungsnummer: G191589

Technische Daten:

- Kabellänge: 1,8 m
- 4-adriges Litzenkabel
- Kontaktbelastbarkeit bis 60V Gleichstrom bis 1A 10W (30VA)
- Material: Aluminium Druckguss (sehr stabil)
- Magnet: ALNICO 500
- Typische Montageart: Kontakt am Boden Aufputz, Magnet am Kipp-/Rolltor
- Schutzgrad: IPx2 / IP65
- VDS Klasse: A / B
- VdS-Zulassungsnummer: G191589 Class B
- Weitere Normen: EN50131-2-6 / GR2 / CLIII /
- Umweltklasse nach VDS = III
- Temperatureinsatzbereich: -25°C +50°C
- Gewicht: 0,24kg

Abmessungen:

- Kontakt L: 180mm B:45mm H: 15mm
- Magnet H: 30mm B: 80mm (104mm mit Bef.Nasen) T: 47 mm

Erklärung übliche Funktionsweise dieser Art von NC-Kontakte :

- Auszugehen ist ja immer davon das ein Fenster, Türe oder eine Rolltor geschlossen ist
- dann ist also der Magnet und der Reedkontakt sehr nah zusammen
- dann ist der NC-Kontakt somit geschlossen (normal close) ; also Ruhestrom überwachbar
- wenn dann das Fenster oder die Tür geöffnet wird - öffnet bzw. unterbricht der Kontakt somit Öffnerkontakt
- NC Kontakt = Normal close = geschlossen wenn Fenster oder Türe zu ist
- Das ist die üblichste Ausführung dieser Kontakte

