



## TK Telefonrelais Anschalterrelais 230V Hutschiene



**68,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: BTR

Bestell-Nr.: 79-223-00225



### TK Telefonrelais Anschalterrelais AC Hutschiene DIN Rail

**Das SAR4 Relais dient als Telefonrelais zur Übergabe von Rufsignalen auf beliebige Signalgeräte mit eigener Stromversorgung im Rhythmus des Telefonrufes.**

Telefon-Anschalterrelais für die Steuerung von optionalen Betriebsglocken, Sirenen, Lampen, Blinkern o.ä. Telefonrelais zur ansteuerung über Rufwechselspannung durch das anklingeln. Anschluß über Klemmen A+B Ader direkt am analogen Port oder an einer Nebenstelle einer TK-Anlage. Potentialfreier Kontakt: Relaisbelastbarkeit: 8A 250V

#### Leistungsmerkmale:

- **ext. Stromversorgung 230V AC**
- durch Schalter ausschaltbar
- für Innenräume
- geeignet für Nebenstellenanlagen AB
- Ansteuerung Relaiskontakt für 12V...24V...230V Geräten aller Art
- potentialfreier Kontakt da Relais am Ausgang
- **Ansteuerung über Rufwechselspannung (abschaltbar) 50V 25/50Hz**
- **Im Prinzip Ansteuerung durch das läuten lassen des Telefons**
- Anschluß an die La/ Lb Leitung des Telekommunikationsnetzes parallel oder
- zur Endstelle (polungsabhängig) einer analogen Nebenstelle der Telefonanlage
- oder auch über W-Ader Speisung aus der TAE Anschlußleitung

#### Technische Daten:

- Rufwechselspannung 32-80V AC 23-54Hz
- Einfügungsdämpfung 0,5 dB
- Isolationswiderstand La/ Lb 5M $\Omega$
- Kontaktbelastbarkeit (Maximalwerte) 8A 250V AC bis 1500VA
- Temperatur-Einsatzbereich: - 20 C bis + 50 C
- Abmessungen:
- TS35 Hutschienen Version
- Gewicht: 175g

**Zusatzinformation: Auch als 24V ACDC Version erhältlich = Bst.Nr.: 79-223-00235**