



SDI Kamera 2MP Dome 4in1 SDI EXSDI TVI CVBS 3-12mm Varioobjektiv IP66 IK10 Weiss



158,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: BSC Kamera Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04690



4in1 SDI Kamera Dome Varioobjektiv 3-12mm 2MP HD IP66 IK10 Weiss Vandalensicher Profi Ausführung im Alu Druckgussgehäuse, 2x Videosignal-Standards sind einstellbar SDI / EXSDI / TVI Signal und CVBS BNC Ausgänge für Analog CVBS und SDI Signale. Verstellbarer Kugelkopf

SDI Domekamera Varioobjektiv WDR, BLC, HLC, OSD-Menü, Vandalismus- und wettergeschützt, inklusive Montagesockel mit Platz für Kabel und Steckverbinder

- **SDI Domekamera mit Kugelkopf, Infrarot Licht für die Nachtsicht**
- **weitere Besonderheit 4in1 Signalstandard**
- **2x Videosignal-Standards sind einstellbar SDI / EXSDI / TVI Signal und CVBS**
- Zusätzlicher analoger Videoausgang (BNC) 1.0 Vp-p (75 Ohm BNC)
- Die Umstellung erfolgt mit dem kleinen Joystick in jede Richtung länger als 10-Sekunden halten.
- HD Chip 2,1 Megapixel CMOS SONY-Chip 1/2,8zoll FullHD
- Scansystem Progressives Scannen
- **Vario-Objektiv 2,8-12 mm (einstellbar Vario und Focus von Außen 97-20Grad Sichwinkel)**
- **und Digitaler Zoom 1.0x - 8.0x übers Menü**
- Auflösung 1080P (1920x1080 Pixel, Full-HD) bei 25 fps
- Videoausgangssignal **SDI + TVI über BNC Buchse und zusätzlicher analoger Videoausgang (BNC)**
- extra Montagesockel mit mehr Platz für Stecker und Kabel
- Min. Beleuchtung 0-Lux wenn IR-LED Ein oder 0,5 Lux (S/W)
- Nachtsicht Reichweite max. 30Meter je nach Umweltbedingungen
- **Schutzklasse IP65 für Innen- und Außeneinsatz**
- **IK10 Vandalismusschutz**
- **Integriertes OSD-Menü für diverse Einstellungen**
- AGC (Automatische Verstärkungsregelung) einstellbar
- DNR (Digitale Rauschunterdrückung) gering/ mittel / hoch (einstellbar)
- Tag & Nacht- Umschaltung Automatisch, einstellbar u.v.w.m **wie**
- **D-EFFECT (Digitale Effekte)**
- Mirror (Spiegelbild) / Flip (Umgedrehtes Bild)
- D-Zoom (Digitaler Zoom)
- Defog (Entnebelung) ACE und Defog Kontrastverstärkung
- Schärfe (Sharpness)
- Gamma Einstellunmg je nach verw. Monitor im Bereich 0,45-0,65
- **Back Light (Gegenlichtkompensation)**
- **HLC (Blendlichtkompensation z.B. Autoscheinwerferkompensation)**
- BLC (Gegenlichtkompensation)
- WDR (Kontrastausgleich)
- **Privatzonenmaskierung Ja**
- **Bewegungserkennung Ja**
- Sens-Up (Lichtsensitivitätsverstärkung) x2 - x8
- Stromversorgung 12V DC 210mA max 700mA mit Nachtsicht an
- **Anschlüsse: BNC Gelb = CVBS Video / BNC Schwarz-Grün = SDI- oder EXSDI Signal oder auch TVI-Signal**
- **EXSDI ist die Reichweitenverlängerung des SDI-Signals auf bis zu 200m Koax**
- Rote DC Buchse = Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm Center = +Plus
- Joystick in Kabelpeitsche für Menü und Einstellungen
- **Schutzgrad IP66 Temperatur-Einsatzbereich -20° + 50°C**
- **Outdoor oder Indoor verwendbar**
- Extrem stabiler Kugelkopf / Montage an der Wand- oder Decke
- Abmessungen:
- Modell ab 2018 Durchmesser Fuss unten 120mm / Oben: 100mm / Bauhöhe 310mm mit Kabelverstaufuß (nml.)
- Modell ab 2020 Durchmesser Fuss unten 120mm / Oben: 100mm / Bauhöhe 100mm mit Kabelverstaufuß
- Gewicht 800 Gramm
- Material extra stabiles ALU Druckgußgehäuse Weiss