



Telefon Klingel Zusatzklingel Aussenklingel für Telefonanschluss




135,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 74-884-01810



Telefonklingel für Aussen

Telefonklingel für Aussen oder Hallen etc. Zusätzliche elektromechanische Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb im Innen- und Außenbereich. Durch das elektromechanische System sehr laute Signalisierung.

Leistungsmerkmale:

- Zusätzliche elektromechanische Signaleinrichtung
- Sehr laute und wohlklingende Signalisierung
- **Telefonläutwerk für Betriebe, Industriehallen, Landwirtschaft im Hof usw.**
- Zweittonklang
- Verpolungssicher
- Separate Anschlußkammer
- für Außen- und Innenräume geeignet
- Schutzart IP43
- Gehäuse aus Kunststoff, GV-verstärkt
- Aufputzmontage
- Für den Anschluss an den üblichen AB Port (analoger TAE Abgang)
- Keine weitere Hilfsspannung nötig direkt auf den AB Port klemmen fertig
- Bei über 98% der Telefonanlagen kann dieser Artikel direkt am AB Port betrieben werden * siehe Zusatzinformation
- Farbe: Kieselgrau ähnlich RAL 7032
- Lautstärke: 105 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
- Impedanz 8-kOhm (25Hz)
- Abmessungen: B: 171mm H: 207mm T: 114mm
- Gewicht: 1,5Kg

* Zusatzinformation:

Bei sehr kleinen Telefonanlagen, die nicht genug Energie am AP Port zur Verfügung stellen können, kann es notwendig sein, dass der selbe Artikel mit zusätzlicher 230Vac Hilfsspannung eingesetzt werden müsste. Dieser Artikel mit 230V Hilfsspannung hat die Bestell Nummer 74-884-01820.

Dieses Telefonläutwerk ist senkrecht zu montieren und mit einem Kabel zweiadrig an die TAE-Anschluss anzuschalten. Bei Verwendung von älteren Telefonen mit Impulswahl (IWW) ist diese Telefonklingel mit Lb und W zu verbinden.