
ELA 100V 15W Druckkammerlautsprecher DK8 Hornlautsprecher









119,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Visaton
Bestell-Nr.: 85-756-00985

15W Hornlautsprecher bzw. sehr lauter Druckkammerlautsprecher max 117dB mit integr. 100V ELA Übertrager für den Betrieb an allen 100V ELA Verstärkern + Lautstärke-, bzw. Leistungsanpassung des 100V Modells in fünf Stufen mittels Drehschalter auf der Rückseite + Für den Betrieb an 100V ELA Verstärkern aller Art + zusätzlich 20-Ohm-Einstellung ebenso möglich ... somit können dann bis zu 4-Stück an einem 4-8ohm Verstärker betrieben werden. + Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich + hervorragende Sprachverständlichkeit + Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw. Anwendungsmöglichkeiten: Beschallung von Werkhallen, Außenbeschallungen, Werksgelände, Parkhäuser, Schulhof .. Sportplätze usw.

15W Hornlautsprecher bzw. Druckkammerlautsprecher mit integr. 100V ELA Übertrager für den Betrieb an allen 100V ELA Verstärkern

- Lautstärke-, bzw. Leistungsanpassung des 100V Modells in fünf Stufen mittels Drehschalter auf der Rückseite
- Für den Betrieb an 100V ELA Verstärkern aller Art
- zusätzlich 20-Ohm-Einstellung ebenso möglich ... somit können dann bis zu 4-Stück an einem 4-8ohm Verstärker betrieben werden.
- **Hoher Schalldruck bis 117dB !! und**
- **breiter Übertragungsbereich bis 5000-Hz = 5Khz**
- **für hervorragende Sprachverständlichkeit !**
- Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw.

Anwendungsmöglichkeiten:

- **Beschallung von Werkhallen, Außenbeschallungen, Werksgelände, Parkhäuser, Parkplatz, Schulhof, Sportplätze usw.**

Besondere weitere Eigenschaften:

- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß Norm EN 60068-2-1 (-25°C 96h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte)
- 100V ELA Audioübertrager bereits integriert
- 5-Stufen Drehsteller bereits integriert
- Kabel wasserdicht herausgeführt
- UV-beständig

Technische Daten:

- **Leistungsdaten: max 15W rms (30W Musicpower)**
- 100V Trafoanpassung über integr. Drehregler: 15W / 10W / 5W / 3W / 1Watt (rms)
- Umstellbar auch Niederohmbetrieb = 20-Ohm
- **Maximaler Schalldruckpegel = 117dB bei 15W rms 1m**
- hoher Schalldruckpegel auch bei geringer Lautstärker = 107dB (1W rms 1m) z.B. bei 1144-Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel = 105dB (1W rms 1m)
- Audio-Übertragungsbereich (-10 dB) = 400Hz .... 5000Hz = 5Khz
- Abstrahlwinkel (-6 dB) = 42° z.B. bei 4000 Hz = 4Khz
- Länge des Anschlusskabels 0,6m = 60cm
- Schutzklasse IP66 (Indoor / Outdoor verwendbar)
- Feuchtefest .. Spritzwasserfest
- Temperatur-Einsatzbereich = -25°C ... +70°C
- Farbe: RAL 7012
- Gewicht netto 1,4 kg
- Durchmesser: 214mm / Länge ca. 231mm