



Entstördrossel bis 2A 250V 40uH Drossel Induktivität axial 10er-Pack Entstördrossel




3,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Siemens

Bestell-Nr.: 35-656-00050



40uH Drossel Spule Entstördrossel + 40uH Drossel Spule Entstördrossel axial Belastbarkeit bis 2000mA = bis zu 2A 250VAC 2A Drossel Entstördrossel für Leiterplatten (Platine) Absorption von Störimpulsen (Verhinderung der Störung elektrischer und elektronischer Geräte) + auch als Speicherdrossel für Schaltnetzteile geign. sowie allgem. für einen großen Anwendungsbereich. Mehrlagig isol. Ringkern aus gesintertem Metallpulver mit Kupferlackdraht. Ringkernmaterial ist ein hochgesättigtes Eisen (Mairon) zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen aus der Stromversorgung in das Stromnetz, Schaltungen usw. Zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen aus der Stromversorgung in das Stromnetz, Schaltungen, Trafo, Triac und Thyristerschaltungen usw. Eine sehr oft eingesetztes Bauteil ... auch ideal für die Reparatur von Leiterplatten Absorption von Störimpulsen (Verhinderung der Störung elektrischer und elektronischer Geräte) als Speicherdrossel für Schaltnetzteile für einen großen Anwendungsbereich Nennstrom: bis 2A bis 500VA / Nennspannung bis 250VAC min Induktivität 40uH

40uH Drossel Spule Entstördrossel axial Belastbarkeit bis 2000mA = bis zu 2A 250VAC

2A Drossel Entstördrossel für Leiterplatten (Platine)

Absorption von Störimpulsen (Verhinderung der Störung elektrischer und elektronischer Geräte) + auch als Speicherdrossel für Schaltnetzteile geign. sowie allgem. für einen großen Anwendungsbereich. Mehrlagig isol. Ringkern aus gesintertem Metallpulver mit Kupferlackdraht. Ringkernmaterial ist ein hochgesättigtes Eisen (Mairon) zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen aus der Stromversorgung in das Stromnetz, Schaltungen usw. Zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen aus der Stromversorgung in das Stromnetz, Schaltungen, Trafo, Triac und Thyristerschaltungen usw. Eine sehr oft eingesetztes Bauteil ... auch ideal für die Reparatur von Leiterplatten

- Absorption von Störimpulsen (Verhinderung der Störung elektrischer und elektronischer Geräte)
- als Speicherdrossel für Schaltnetzteile
- für einen großen Anwendungsbereich
- Nennstrom: bis 2A bis 500VA / Nennspannung bis 250VAC
- min Induktivität 40uH

- hoher Wirkungsgrad und Güte
- kompakte und kleine Bauform
- Die meistverwendete Bauform mit Ferrittrager
- Universell verwendbar
- Belastbarkeit: bis 2,0A bis 250VAC
- Lastinduktivität Nenn Ln: 40uH
- Abmessungen: L: 23mm (Korpus) Durchmesser: 5,8mm
- Rastermass 28mm
- Drahtdurchmesser: 0,75mm
- Solange Vorrat reicht da Sonderposten
- Liefermenge 10er Stück Gurtware