



2MP IP LAN Kamera UNP2500 Einbau Kamera Pinhole ONVIF Maschinenkamera



379,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-04200



UNP2500 2MP Einbau Kamera IP Kamera auch gut als IP LAN Maschinenkamera geeignet

UNP2500 2MP Einbau Kamera Netzwerkkamera mit Pinhole Objektiv * ONVIF Konform auch als Maschinenkamera gut geeignet

***** LEIDER NICHT MEHR LIEFERBAR ++ dafür ähnlicher Ersatzartikel erhältlich = Bst-Nr 64-700-03958 (Kamera mit IP-GV-Konverter)**

- 2 Megapixel Auflösung 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

- 1/2.8" (9.07mm) Progressiv Scan CMOS-Sensor
- Objektiv 84° Sichtwinkel (3.7mm (F2.8), 0.02 Lux) Fixfokus Megapixel Linse
- Autom. Tag-/Nachtumschaltung (elektronisch)
- Infrarot Nachtsicht tauglich 800-980nm
- Hohe Lichtempfindlichkeit (Super Low Lux) 0,02Lux
- Dual Stream H.264 / MJPEG (Dual-Stream)
- LiveStream auch über Browser oder CMS Software, oder optionalen IP-LAN HDMI Konverter direkt auf einen Bildschirm
- Codec from H.264 and MJPEG
- max. Bildrate 30 fps (1920x1080)
- Einstellbare Videoformate: 4:3 / 5:4 / 16:9
- Einstellbare Auflösung: 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 640x512.....
- White Balance Automatic, Manual (2800K8500K)
- Shutter Speed : Automatic, Manual (1/5 ... 1/8000 sec.)
- **eingebautes Mikrofon**
- **Integrierte micro SD card slot (SD/SDHC) für lokale Speicherung**
- **oder auch Speicherung des Videostreams über LAN auf Festplatte von PC, NB, NAS ...**
- Spannungsversorgung: 4,8W **nur über PoE (IEEE 802.3af)**
- LAN Port RJ45 10/100MBit 10/100M Ethernet DHCP, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTCP, RTSP, SNMP, SMTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA
- Umgebungstemperatur: -5 bis +50°C
- Abmessungen Kamera: 50x60 mm (HxDurchmesser)
- Abmessungen Steuermodul: 48x33x79mm (BxHxT)
- 1 Meter Verbindungskabel
- Gewicht: 210 g

Funktionen:

- Verstärkungsregelung (AGC), autom. Weißabgleich
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- erweiterte Dynamik (D-WDR)
- Rauschunterdrückung (3D DNR) Entnebelung
- Manipulationsalarm
- Bewegungserkennung / Motion detection
- Privatmaskierung
- Audio Compression AAC 32K (One-Way-Audio)
- Bildeinstellungen: Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Gamma, White Balance, Flickerless, Image Orientation, Shutter Speed, Backlight Compensation, D/N Sensitivity, WDR, Defog, Denoise, Metering
- IP address filtering
- Email-Alarmierung
- Temperatur Einsatzbereich: -5...+50°C
- 31 languages on Web interface
- ONVIF (Profile S) conformant
- **32-Kanal Videomanagement Windows-Software anbei mit Aufzeichnung usw.**
- **Aufzeichnung auf optionale SD-Karte oder NAS Laufwerk oder NVR bzw. PC Festplatte über die mitgelieferte Software**
- Smartphone-Support (iPhone / iPad / Android)

Anschlüsse:

- RJ45 Kommunikation LAN (10/100 Base-T),
- Kartenslot (Micro SD/SDHC, Version 2.0, Klasse 10).
- Supports iPhone, iPad, Android & 3GPP
- Inklusive: 32-Kanal Videomanagement-Software

Fragen zu den Produkten ? Kein Problem einfach kurz anrufen ! 07362-919093