



## 12MP Fischaug IP Kamera LAN FER12700 IK10 IP67 360° Fisheye Outdoor



**1249,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision  
Bestell-Nr.: 64-700-04170



12MP Fischaugen IP Kamera der EXTRAKLASSE ! IP 360 Grad Kamera Panoramakamera Q-FER12700 12MP Fisheye 360grad Kamera Outdoor IP Kamera Netzwerkkamera IK10 Vandalensicher

**Fisheye 360grad 12MP IP Kamera IP67 Outdoor Geovision GV Q-FER12700 IP-Cam ist die ideale Lösung für hochauflösende Videoüberwachung in Computernetzwerken**

Ausgestattet mit Tag/Nachterkennung. Die GV-IP Kamera ist mit einem 12-Megapixel Chip ausgestattet, der ein hervorragendes Videobild liefert und selbst bei schnellen Bewegungen keine verdrehten Ränder entstehen lässt.

- 360° Panorama-Darstellung Fischaugen-Objektiv
- Digitales PTZ ohne mechanischen Verschleiß mit Auto-Pan Funktion
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 10 Meter
- Erweiterte Dynamik (WDR) bis 77dB
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Rauschunterdrückung (DNR)
- IP66 wetterfest
- IK10 Vandalensicher

### Technische Daten:

- **12 Megapixel Q-FER-12700 Outdoor GeoVision**
- IP 360 Grad Kamera Panoramakamera
- Progressiv Scan CMOS-Sensor,
- Objektiv 1.65mm (F2.8), 0.1Lux (Farbe), 0.01Lux (SW), autom.
- Tag/Nacht-Umschaltung mit schwenkbarem IR-Filter, RW: 10m
- Video Codec: H.265 + H.264 + MJPEG
- **Auflösung bis max. 20 fps (4000x3000), 25 fps (2896x2768)**
- **2-Wege Audio mit 3,5mm Buchsen für Mikrofon oder Lutsprecher**
- **Outdoor wetterfest IP67**
- **Vandalismusgeschützt IK10+**
- Spannungsversorgung: 12V DC oder PoE ( 12,95W )
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C ( integrierte Heizung )
- Abmessungen: 58 x 130mm (HxDurchmesser)
- Gewicht: 650 g
- **Funktionen: digitales PTZ ohne mechanischen Verschleiß,**
- digitales Auto-Tracking, Auto-Pan Funktion, Verstärkungsregelung (AGC),
- Weißabgleich (Auto / manuell), Gegenlichtkompensation (BLC),
- erweiterte Dynamik (D-WDR), Entnebelung, Manipulationsalarm,
- Bewegungserkennung, Privatmaskierung, Email-Alarmierung,
- Smartphone-Support (iPhone / iPad / Android).
- **Anschlüsse: RJ45 Kommunikation LAN ( 10/100/1000 Base-T) Gigabite**

- **Kartenslot ( Micro SD/SDHC, Version 2.0, Klasse 10) bis 64GB**
- Inklusive: 32-Kanal Videomanagement-Software, Deckeneinbausatz, 230V Netzteil.
- Zur Datenspeicherung kann ein NAS Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe auf einer Festplatte im Netzwerk verwendet werden
- oder über die kostenfreie ladbare VMS-Software auf einen lokalen Windows PC
- VMS Software ab V17.4.1 / V18.2.1 oder höher ( NVR geht nicht mehr )
- Unterstützt Browser: Internet Explorer Chrome, Firefox, Safari (nur MJPEG)
- Die Einstellung zur Daueraufnahme oder per Bewegungserkennung hierzu finden Sie wenn Sie sich im Kamera Setup Menü einloggen

#### Folgendes Zubehör ist erhältlich :

- 
- **Mechanisches Zubehör erhältlich**
- Bst Nr 64-700-03934 = Wandadapter für Fisheye Kameras Serie FER
- Bst Nr 64-700-03922 = Kugelglocke für Fisheye Kameras Serie FER / EFER
- Bst Nr 64-700-03933 = Deckenhalter Stange für zu Mount 901, 902, 903
- Deckenhalterung / Eckhalterung / Mashalter für Fisheye Kameras Serie FE und FER
- POE Netzteile und PoE Switch erhältlich
- NVR Geovision PC Video-Server 19zoll Rechner oder Mini Lite Rechner erhältlich

Fragen zur Installation oder Inbetriebnahme oder ein individuelles Angebot ? Kein Problem eMail schicken oder einfach anrufen !

#### Weitere Infos zur Auflösung

- Video-Komprimierung H.265, H.264, MJPEG (Triple-Stream)
- Maximale Bildrate 20 Bilder pro Sekunde bei 4000x3000
- Software Entzerrung Stream 1 4000x3000, 1920x1080
- Software Entzerrung Stream 2 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240
- Software Entzerrung Stream 3 800x600, 720x576, 640x480, 352x288, 320x240
- On-Edge Entzerrung Stream 1 Fisheye: 2976x2976, 2048x2048, 2048x1536, 1920x1080
- Einzelbild: 2976x2976, 2048x2048, 2048x1536, 1920x1080
- 2 x 180 Grad: 2048x1536, 1920x1080
- Quadbild: 2976x2976, 2048x2048, 2048x1536, 1920x1080
- On-Edge Entzerrung Stream 2 Fisheye: 2048x2048, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200,
- 1408x1408, 960x960, 960x720, 960x544
- Einzelbild: 2048x2048, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1408x1408, 960x960, 960x720, 960x544
- 2 x 180 Grad: 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 960x720, 960x544
- Quadbild: 2976x2976, 2048x2048, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1408x1408, 960x960, 960x720, 960x544 On-Edge Entzerrung Stream 3 480x360