

RJ45 TAE Dose Unterputz Kombidose















TAE RJ45 Dose Kombidose RJ45 und TAE Telefondose ISDN Dose DSL Dose LAN Dose halbduplex CAT3 UTP halbduplex. Kombinations-Anschluss-Einheitt UP reinweiss

1

13,50 € *

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 76-882-01050

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

TAE RJ45 Dose Kombidose RJ45 und TAE Telefondose DSL Dose LAN Dose halbduplex

Unterputz Anschlußdose Kombidose geeignet für TAE; ISDN, DSL und auch LAN UTP Halbduplex Vernetzung für LAN

- RJ45 Buchse 8pin breite (6polig belegt) und TAE-F/N (1x6)
- Buchsenelement universell geeignet für 6-polige und 8-polige Stecker
- Anschluss-Einheit für 2 Terminals
- Schraubkontakte 2x 6pol (6pol RJ45 und 6pol TAE)
- Anschlussplan siehe weitere Bilder
- Schraubkontakte für Leiter bis 1mm Durchmesser max. 2 Adern je Kontakt
- Material Kontaktfeder CuSn
- Oberfläche Kontaktfeder 1,5um Ni / 1,3um Au (vergoldet)
- Lebensdauer (Steckzyklen) mind. 2.500 Zyklen
- Bauart DIN EN 60 603-7:1997-08
- Nennbetriebsspannung 125 V DC
- Betriebsstrom max. 1 A bei 50 °C
- Spannungsfestigkeit 1000 V, 50 Hz, 1 min
- Isolationswiderstand > 500 MOhm
- Kontaktwiderstand < 20 mOhm
- TIA/IAE-568-B.2-2001 Category 3 ungeschirmt
- Mit Zentralblende und Außenblende mit Spreizkrallen
- Farbe: Reinweiss (ähnlich RAL 9010)
- Abmessungen Aussenblende 80 x 80 mm
- Abmessungen Innenblende 50 x 50 mm

An dieser Universaldose können Sie sowohl ihre

- analogen Endgeräte wie Telefon, Faxgerät, Anrufbeantworter als auch
- Ihre SoBus, ISDN-Geräte wie ISDN-Telefon oder ISDN-PC-Karte
- oder auch Systembus Telefone und den DSL Anschluss für Router anschließen.
- Desweiteren ist es möglich die RJ45 Buchse für die EDV LAN Vernetzung im Hause zu nutzen
- Die RJ45 Buchse ist 6polig belegbar, und kann somit auch für die 4pol Halbduplex UTP (siehe auch Plan weitere Bilder)
- Vernetzung verwendet werden (Category 3) 10/100Mbit
- Somit ideal für Gebäude mit alter bestehender Verkabelung
- Halbdubplexbelegung mit Kontaktbelegung 1, 2, 3, 6 (Ethernet 10/100Mbit) siehe auch weitere Bilder

Zusatzinfo: Auch als Aufputz Ausführung erhältlich = Bst Nr 76-882-01000 (siehe Register unten ähnliche)

Empfohlenes Zubehör hierzu fals nötig

- 76-882-01120 = RJ45 Stecker auf TAE-F Stecker
- 76-882-01115 = RJ45 Stecker auf TAE Buche
- 10zoll Schrank, 10zoll Patchfeld