



12V 20A Labornetzteil 230V auf 13,8V RiSU konform Linearregler längsgeregeltes Netzteil RiSU Netzteil



378,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Statron

Bestell-Nr.: 93-807-00405



12V 20A Netzteil RiSU Konform Serie Kurzschlußfest und HF unempfindlich. Festspannungsquelle mit Stromanzeige. Analoginstrument für Strom und LED für die Ausgangsspannung. "Made in Germany" Linearregler längsgeregeltes Netzteil kurzschlußfest, Trafonetzteil

12V 20A Labvornetzgerät * RiSU konform *

Solides 12V (13,8V) Dauernetzteil für gewerbliche Ansprüche bei Service-Einsatz, Test-, Labor- oder E-Werkstatt Anwendungen. Ideal auch für schulische Anwendungen da RiSU konform.

Kurzschlußfest und HF unempfindlich. Festspannungsquelle mit Stromanzeige. Analoginstrument für Strom und LED für die Ausgangsspannung. "Made in Germany"

Technische Daten:

- Eingangsspannung 230VAC 50-60Hz 4A Sicherung mit Sicherungshalter auf der Rückseite
- Trennung EingangAusgang: galvanisch getrennt, erdfrei
- **RiSU konform - Sicherheit im Unterricht !**
- **Somit auch für schulische Anwendungen bestens geeignet**
- **Analoginstrument** für Strom integriert 69x35mm Klasse-II
- LED für Ausgangsspannung
- **Ausgangsspannung 13,8V DC Gleichspannung**
- **Ausgangsstrom: max. 20A**
- **Ausgangsleistung 0 - 276Watt**
- Dauerleistung 200Watt (bei 23°C / Ue = 230V)
- Kurzzeitbelastbarkeit 276Watt
- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz 5mV
- CV-Stabilität Last 0-100% 20mV
- CV-Restwelligkeit Ueff 2mV
- Ausregelzeit 100µs
- Kennlinie fold back
- galvanisch getrennt
- Kufetrafo Aufbau
- Anschluss Eingang 3pol. Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss Ausgang 4mm Pol-, bzw. Apparateklemmen schraub- und steckbar
- 4mm Banensteckerbuchsen Blau (-) / Rot (+) mit Kopf-Durchmesser: 15mm
- Unter Kappe 5,5mm M-Gewinde Bolzen mit 2mm Querloch
- Geräte-Eigenschaften **Linearregler, Linearregler längsgeregeltes Netzteil kurzschlußfest,**
- HF-unempfindlich, entstört,
- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Farbe RAL 9005 schwarz
- Sonstiges Temperaturüberwachung
- Tragegriff
- Kühlung Lüfter im Boden mit Thermostat
- Gehäuse Metall-Tischgehäuse mit Tragegriff
- Abmessungen B: 260mm T: 210mm H: 140mm mit Füßen 160mm
- Gewicht 8,5 kg

Laut RiSU gilt: „Der Arbeitgeber – vor Ort vertreten durch die Schulleiterin oder den Schulleiter – ist verantwortlich, dass Gefährdungsbeurteilungen nach §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz und nach § 3 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ für alle Gefährdungen (z. B. biologische, chemische und physikalische Gefährdungen) durchgeführt und dokumentiert werden.“ Diese sind z.B. erforderlich für: **Auch Tätigkeiten mit elektrischer Energie**

weitere ähnliche Ausführungen erhältlich (siehe auch Rubrik unten ähnliche Artikel)

- **Bst Nr : 93-807-00405 = 12V 20A Festspannung ** RiSU Konform**

-
- Bst Nr : 93-807-00274 = 24V 5A Festspannung ** RiSU Konform
 - Bst Nr : 93-807-00370 = 24V 10A Festspannung ** RiSU Konform
 - Bst Nr : 93-807-00740 = 0-30V 5A regelbares Netzteil ** RiSU konform
 - Bst Nr : 93-807-00705 = 0-30V 3A regelbares Netzteil ** RiSU konform
 - Schulen können per FAX auf offener Rechnung beliefert werden Fax-Nachweis (Schulstempel) erforderlich !