



Medienkonverter Audiowandler HDMI auf Audio Klinke Toslink und HDMI hdmi auf 5.1 Audio




51,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: InLine

Bestell-Nr.: 42-300-00665



Audiowandler Medienkonverter HDMI auf Audio Klinke Toslink und HDMI. Tonwandler HDMI auf Cinch Klinke Toslink. Audiowandler HDMI auf 7.1 Audio Klinke Toslink und HDMI. Eingang HDMI Eingang auf Klinkenbuchsen und auch Toslink Ausgang. Ideal um ihre neues TV-Gerät oder SAT-Receiver, DVD-Player oder BlueRay Player an einen handelsüblichen Stereo-Verstärker anschließen zu können. + HDMI™ Audioformate LPCM 2.0 / 5.1 / 7.1 Channel, DTS 2.0 - 5.1 Channel, DTS-HD Master Audio

Medienkonverter Tonwandler HDMI auf Cinch Klinke Toslink

Audiowandler HDMI auf Audio Klinke Toslink und HDMI

Eingang HDMI Eingang auf Klinkenbuchsen und auch Toslink Ausgang. Ideal um ihre neues TV-Gerät oder SAT-Receiver, DVD-Player oder BlueRay Player an einen handelsüblichen Stereo-Verstärker anschließen zu können.

Ideal geeignet für 2.0 Stereo Verstärker, 5.1 Verstärker, 7.1 Verstärker usw. universell nutzbar !

Digital-/Analog-Umwandler. Dieser AD-Wandler ist ein Echtzeit Audio-Digital-Analogumwandler mit einem HDMI Eingang und mehrer 3,5mm Klinkenbuchsen als Ausgänge zum Verstärker

Eingang 4K oder 2K HDMI zu Ausgang Audio und Toslink Audio und HDMI. Der HDMI-Audio-Extraktor ermöglicht es Ihnen, Audio-Signale aus Ihrer HDMI-Quelle zu extrahieren. Wenn Sie eine Verbindung mit einem TV-Gerät oder Display herstellen, erreichen Sie nicht immer eine gute Audio Qualität oder im Fall mancher TFT Displays überhaupt keine Audio-Übertragung. Mit diesem Audio-Extraktor können Sie Ihr ursprüngliches HDMI-Audio-Signal in ein optisches und Cinch-Audio-Signal (L/R) konvertieren. Der HDMI-Audio-Extraktor ist die perfekte Wahl, um Ihr Audio-Ausgangssignal an externe Lautsprecher weiterzuleiten oder das Audio-Signal an eine PA-Anlage etc. zu verteilen. anschlussbeispiel . **Ein Anschlußbeispiel SIEHE AUCH WEITERE BILDER !**

Technische Daten:

- Kompatibel mit HDMI 4K2K (1.4), HDCP 1.2 und DVI 1.0 (DVI über optionale Adapter)
- HDMI-Abtastaten bis zu 192 kHz
- Optische S/PDIF-Audio-Abtastaten von bis zu 192 kHz
- TMDS-Taktfrequenzrate 225 MHz
- Datenübertragungsrate 300 Mbit/s / 10,2 Gbit/s
- Hoch-Bit-Rate (HBR) Audio
- Die maximale Länge des HDMI-Eingangs- und Ausgangs-HDMI-Kabels beträgt bis zu 15 Meter bei 1080p 8-Bit-Auflösung oder 10 Meter bei 1080p 12-Bit-Auflösung
- Niedriger Stromverbrauch
- **Eingebauter Audio-EDID-Schalter von LPCM 2 / 5.1 / 7.1 Stream**
- **Umstellbar somit auf Stereo-Audio für normale Verstärker oder auch auf 5.1 oder 7.1 Audio**
- **Optische Audioformate (Toslink) LPCM 2.0 Channel, DTS 2 - 5.1 Channel**
- 3D-Signale werden unterstützt
- Stromversorgung 5V 0,4A über externes 230VAC Netzteil 5V 2A (anbei)

Weitere Daten :

- Kompatibel mit HDMI 4K2K@60Hz, HDCP 1.2 und DVI 1.0
- HDMI Audioformate LPCM 2.0 / 5.1 / 7.1 Channel, DTS 2.0 - 5.1 Channel, DTS-HD Master Audio
- HDMI-Audio-Abtastate bis zu 192 kHz
- Optische S/PDIF-Audio-Abtastaten von bis zu 192 kHz
- HDMI unterstützt Audio mit hoher Bitrate (HBR).
- Für den Audioempfang an den analogen und optischen Ausgängen ist keine HDMI-Ausgangsverbindung erforderlich
- Bis zu 4x 3,5mm Klinkenstecker für analoge Mehrkanal-Audioausgänge möglich
- Die maximale Länge des HDMI-Eingangs- und Ausgangs-HDMI-Kabels beträgt bis zu 15 Meter bei 1080p 8-Bit-Auflösung oder 10 Meter bei 1080p 12-Bit-Auflösung
- Integrierte Audio-EDID-Umschaltung zwischen LPCM 7.1CH, TV-EDID (extern) und Bitstream-Audio
- CEC kompatibel
- Schutzklasse 2
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 79 %
- Effizienz bei geringer Last (10%) 72.9 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.09 W
- 4Kx2K-Auflösung und 3D-Signal
- Hinweis: Bei der Anzeige eines HDMI 4K2K-Signals sind ein gleichwertiges Quellsignal, eine entsprechende Ausgangsanzeige und HDMI-Kabel erforderlich, um

die beste Bildanzeige zu gewährleisten.

Empfohlenes Zubehör:

- Bst Nr.: 41-150-00077 = 3,5mm Klinenstecker auf 2x Cinchstecker **Hochwertig mit 1,5m Länge**
- Bst Nr.: 41-150-00070 = 3,5mm Klinenstecker auf 2x Cinchstecker Standard mit 1,5m Länge
- Bst Nr.: 53-680-00485 = 3,5mm Klinenstecker auf 2x Cinchstecker Standard mit 5,0m Länge
- Bst Nr.: 42-685-00150 = 3,5mm Klinenstecker auf 2x Cinchstecker Standard mit 10m Länge
- Bst Nr.: 42-682-00120 = Toslink Kabel mit 2m Länge
- Bst Nr.: 42-682-00130 = Toslink Kabel mit 3m Länge
- Bst Nr.: 42-682-00110 = Toslink Kabel mit 5m Länge
-