



IP PoE Extender LAN Verstärker 1GB Netzwerk IP LAN Verstärker



89,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Intellinet

Bestell-Nr.: 66-840-09310



IP PoE Extender LAN Verstärker 1GB

IP PoE Extender LAN Verstärker

- LAN Reichweiten Verstärker für 10/100 Mbit Ethernet mit PoE, 1-Kanal,
- IP/PoE Extender LAN Kupferkabel Verstärker bis 500m
- Reichweiten-Verlängerung um bis zu 100 Meter pro Verstärker (kaskadierbar).
- Je nach PoE-Switch sind Reichweiten von bis zu 500 Meter möglich.
- Verlängert eine existierende PoE-Verbindung über die 100m Distanzgrenze hinaus
- Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkabel
- Durch das Kaskadieren mehrerer PoE-Extender (dieses Model) können noch größere Distanzen überbrückt werden
- Unterstützt 10/100/1000 Mbit/s-Übertragungsraten und stellt bis zu 25 W für ein PoE-Gerät zur Verfügung
- Strom wird nur an IEEE 802.3af/at-konforme Geräte übertragen, nicht-PoE-fähige Geräte erhalten ausschließlich Daten
- Benötigt kein externes Netzteil; Stromaufnahme erfolgt direkt über den PoE-Eingang
- Unterstützt alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Injektoren und Switche (PSE)
- Unterstützt alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (PD)
- LEDs für PoE und Datenverbindung
- Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
- Kompaktes Metallgehäuse
- Zur Wandmontage geeignet
- Status-LEDs, keine externe Spannungsversorgung,
- 1 x RJ-45 In, 1 x RJ-45 Out,
- Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C,
- Metallgehäuse
- Abmessungen: 102.8 (L) x 31 (W) x 20 (H) [mm]
- Power over Ethernet) : IEEE 802.3af
- (High-Power PoE+ Power over Ethernet) : IEEE 802.3at
- (10Base-T Ethernet) : IEEE 802.3
- (Gigabit Ethernet) : IEEE 802.3ab
- (100Base-TX Fast Ethernet) : IEEE 802.3u
- Strom Maximale PoE-Ausgangsleistung
- - 24,6 W mit einem PoE-Extender auf : 200 m Kabellänge
- - 20 W mit zwei PoE-Extendern auf : 300 m Kabellänge

-
- - 16,2 W mit drei PoE-Extendern auf : 400 m Kabellänge
 - - 12,5 W mit vier PoE-Extendern auf : 500 m Kabellänge
 - Eingangsleistung : PoE IEEE 802.3af/at-konformes PSE
 - Unterstützte Medien:
 - - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8-pol.
 - - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol.
 - Ports:
 - - 1 RJ45 10/100/1000 Mbit/s Eingangsport für 48V IEEE 802.3af/at-konf. Signal
 - - 1 RJ45 10/100/1000 Mbit/s Ausgangsport

Zusatzinformation die 1GB (10/100Mbit Ausführung hat die Bst. Nr.: 66-840-09300